

AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch

효율적인 네트워크 관리를 위한 8 포트 fiber 스위치

AXIS D8308은 더 긴 거리에 걸쳐 광섬유 미드스팬을 사용하여 여러 Axis 장치를 연결하는 중앙 지점 역할을 합니다. 또한 광섬유 스위치 또는 네트워크 스위치를 더 추가하여 시스템을 확장할 수 있게 해줍니다. 또한 장치를 쉽게 살펴볼 수 있는 그래픽 토폴로지가 포함된 친숙한 Axis 인터페이스를 갖춘 AXIS D8308은 Axis 제품을 통한 손쉬운 구성을 가능하게 합니다.

- > 8개의 SFP+ 및 2개의 SFP28 포트
- > 감시 솔루션에 최적화
- > 손쉬운 설치 및 구성
- > 고유한 웹 그래픽 사용자 인터페이스



AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch

네트워크

네트워크 기능

L3 기능을 포함한 L2 스위치 기능: IPv4/IPv6 고정 경로, RIP 및 OSPF

네트워크 프로토콜

IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3, DNS/DNSv6, NTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, ICMP, DHCP, ARP, SSH, CDP, RADIUS, TACACS+, Syslog, IEEE 802.1X, 802.1Q (VLAN), LLDP, LLDP-Med, STP, MSTP, RSTP, LACP, RIP v1/v2, OSPF v2/v3

처리량

193.44Mpps

스위칭 용량

260 Gbps

MAC 테이블

32K

정보 프레임

10240Bytes

승인

제품 표시

CSA, UL/cUL, CE, VCCI, RCM, ICES, FCC

공급망

TAA 준수

EMC

CISPR 32 Class A, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A

캐나다: ICES(A)/NMB(A)

일본: VCCI Class A

미국: FCC Part 15 Subpart B Class A

안전

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, RCM AS/NZS 62368.1:2022

사이버 보안

네트워크 보안

IEEE 802.1X, HTTPS 암호화, TLS v1.2, X.509 인증서 PKI, ACL(액세스 제어 목록), 포트 보안, IP 소스 가드, 스톱 컨트롤, 전용 VLAN, DHCP 스누핑, ARP 검사, 패스워드 보호, 루프 보호

문서 작업

AXIS 네트워크 스위치 Hardening 가이드

Axis 취약점 관리 정책

Axis 보안 개발 모델

소프트웨어 구성품 명세서(SBOM)

axis.com/support/cybersecurity/resources로 이동하여 문서를 다운로드하십시오.

Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면

axis.com/cybersecurity 참조

일반사항

케이스

스틸

색상: 블랙

전원

100 ~ 250V AC, 50/60Hz

커넥터

SFP+

10GBASE-LR/SR SFP+(8개)

데이터 포트/업링크

25GBASE-LR/SR SFP28 (2x)

전원

전원 커넥터 포트 (1x)

콘솔

RJ45(1개)

서지 보호

네트워크 포트: 1kV

AC 라인: 2 kV

작동 조건

0 ~ 50°C (-32°F ~ 122°F)

습도 0 ~ 95% RH(비응축)

스토리지 조건

-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)

습도 5 ~ 95% RH(비응축)

치수

전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참조하십시오.

중량

2580g(5.67lb)

박스 내용물

스위치, 설치 가이드, 19인치 이어 랙 키트, rubber feet(x4), 전원 코드

옵션 액세서리

AXIS TD8910 콘솔 케이블
AXIS TD8911 SFP28 Module LC.LR.X
AXIS TD8912 SFP28 Module LC.SR.X
더 많은 액세서리를 보려면 axis.com/products/axis-d8308-fiber-aggregation-switch#accessories로 이동하십시오.

시스템 도구

AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, 제품 선택기, 액세서리 선택기
axis.com에서 이용 가능

언어

영어

보증

5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty를 참조하십시오.

내보내기 제어

이 제품은 수출 통제 규정의 적용을 받으며, 귀하는 항상 적용 가능한 모든 국내 및 국제 수출 또는 재수출 통제 규정을 준수해야 합니다.

부품 번호

axis.com/products/axis-d8308-fiber-aggregation-switch#part-numbers에서 이용할 수 있습니다.

지속 가능성

물질 관리

JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함, BFR/CFR 불포함
EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN IEC 63000:2018에 따른 RoHS
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에 대해서는 echa.europa.eu를 참조하십시오.

소재

OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별
Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/about-axis/sustainability 참조

환경에 대한 책임

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. unglobalcompact.org에서 자세한 내용을 참조하십시오.

치수도

