

## AXIS Camera Station S1148 Recorder

Serveur prêt à l'emploi pour la surveillance UHD

AXIS Camera Station S1148 Recorder est un serveur rack-ready prêt à l'emploi validé pour l'enregistrement fiable à ultra-haute définition. Pour une installation rapide et facile, l'AXIS S1148 est préconfiguré et contient le logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station comprenant les licences pour 48 canaux ainsi que tous les logiciels nécessaires. L'outil AXIS Site Designer permet d'importer facilement la configuration système et AXIS Camera Station permet aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de la large gamme d'appareils de vidéosurveillance d'Axis. Avec les disques durs redondants et les alimentations électriques de niveau professionnel, le système d'exploitation stocké sur le disque SSD et le stockage extensible, l'AXIS S1148 fournit à votre système la fiabilité et les hautes performances que vous en attendez.

- > [Facilité d'installation](#)
- > [Licences AXIS Camera Station incluses](#)
- > [Compatibilité totale avec les produits Axis](#)
- > [Disponible avec stockage 24 To/64 To/144 To](#)
- > [Garantie de 5 ans](#)



## AXIS Camera Station S1148 Recorder

<b>Modèles</b>	S1148 24 To S1148 64 To S1148 140 To	<b>Connecteurs</b>	<b>Face avant :</b> 1 x USB 3.1 Type-C 2 x USB 2.0 1 x VGA <b>Face arrière :</b> 2 x USB 3.1 2 x Ethernet (RJ45) 1 GbE 1 x VGA 1 x port série
<b>Licences</b>	48 licences principales AXIS Camera Station incluses et liées au matériel. Peut être mis à niveau avec des licences supplémentaires (vendues séparément).	<b>Vidéo</b>	<b>Diffusion vidéo</b> Non destiné à la visualisation locale de vidéo. Utilisation de terminaux de bureau AXIS recommandée.
<b>Évolutivité du système</b>	Qualifié pour 64 canaux vidéo et 128 portes	<b>Enregistrement</b>	Qualifié pour l'enregistrement jusqu'à 64 canaux vidéo avec une vitesse d'enregistrement totale jusqu'à 512 Mbit/s.
<b>Matériel</b>		<b>Général</b>	
<b>Processeur</b>	Intel® Xeon® Silver	<b>Système d'exploitation</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Récupération du système d'exploitation intégrée : oui Lecteur du système d'exploitation : SSD 240 Go
<b>Mémoire</b>	S1148 24 To 8 Go S1148 64 TB 16 Go S1148 140 TB 32 Go	<b>Conditions d'utilisation</b>	10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) Humidité relative de 20 à 80 % (sans condensation)
<b>Stockage</b>	<b>S1148 24 TB</b> Disque dur professionnel remplaçable à chaud Emplacement disque dur total : 8 Emplacement disque dur libre : 2 Stockage prêt à l'emploi : 20 To après RAID 5 Capacité prête à l'emploi sans RAID : 24 To (6 x 4 To) <b>S1148 64 TB</b> Disque dur professionnel remplaçable à chaud Emplacement disque dur total : 12 Emplacement disque dur libre : 4 Stockage prêt à l'emploi : 56 To après RAID 5 Capacité prête à l'emploi sans RAID : 64 To (8 x 8 To) <b>S1148 140 TB</b> Disque dur professionnel remplaçable à chaud Emplacement disque dur total : 12 Emplacement disque dur libre : 0 Stockage prêt à l'emploi : 120 To après RAID 6 Capacité prête à l'emploi sans RAID : 144 To (12 x 12 To) <sup>a</sup>	<b>Conditions de stockage</b>	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
<b>RAID</b>	<b>S1148 24 TB</b> Niveau RAID d'usine : 5 Niveaux RAID : 0, 1, 5, 6, 10 <b>S1148 64 TB</b> Niveau RAID d'usine : 5 Niveaux RAID : 0, 1, 5, 6, 10 <b>S1148 140 To</b> Niveau RAID d'usine : 6 Niveaux RAID : 0, 1, 5, 6, 10	<b>Homologations</b>	CEM EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A, KC KN 32 Classe A, KC KN 35 <b>Sécurité</b> IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
<b>Alimentation</b>	<b>S1148 24 TB</b> 2 blocs d'alimentation redondants, enfichables à chaud de 495 W (inclus) (100-240 V CA, 6,5 - 3 A, 50/60 Hz) <b>S1148 64 TB</b> 2 blocs d'alimentation redondants, enfichables à chaud de 750 W (inclus) (100-240 V CA, 10 - 5 A, 50/60 Hz) <b>S1148 140 TB</b> 2 blocs d'alimentation redondants, enfichables à chaud de 750 W (inclus) (100-240 V CA, 10 - 5 A, 50/60 Hz)	<b>Dimensions</b>	681 x 482 x 87 mm (26,82 x 19 x 3,43 po), châssis 2U
		<b>Poids</b>	S1148 24 To 20,3 kg (45 lb) S1148 64 To 22,3 kg (49 lb) S1148 140 To 26,5 kg (58 lb)
		<b>Accessoires fournis</b>	Rails de rack, 2 cordons d'alimentation C13 vers C14 pour bloc d'alimentation de rack (les cordons d'alimentation pour prises murales ne sont pas inclus)
		<b>Accessoires en option</b>	Terminaux de bureau Axis Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir <a href="http://axis.com">axis.com</a>
		<b>Garantie</b>	Garantie de 5 ans, voir <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

a. Avant le 2ème trimestre 2020 : 140 To (14 x 10 To)

## AXIS Camera Station

Pour obtenir plus de détails sur les caractéristiques et fonctions d'AXIS Camera Station, consultez la fiche technique AXIS Camera Station disponible sur le site [axis.com](http://axis.com)

Responsabilité environnementale :  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)