

AXIS M1025 ネットワークカメラ

HDMI™とエッジストレージを搭載した最小のHDTV 1080pカメラ

AXIS M1025は、小規模オフィス、レストラン、住宅のセキュリティ用途に最適なカメラです。プログレッシブスキャン技術を使用することにより、HDTV 1080pまたは2メガピクセル解像度の最高品質の映像をフルフレームレートで提供します。個別に最適化されたH.264とMotion JPEGストリームを同時に配信することができます。パブリックモニターにHDTV 720pでのライブ映像をストリーミングするためのHDMI™出力 (Micro) を搭載しています。焦点調整可能な固定レンズを搭載し、長い範囲の監視を最適化するAxis' Corridor Formatをサポートしています。AXIS M1025は、Ethernetまたは5 V DC入力のいずれかで給電することができ、オンボードメモリーカードに対応しています。

- > HDTV 1080p/2 MP品質
- > Power over Ethernet
- > HDTV 720pのHDMI出力 (Micro)
- > 容易で柔軟な設置



AXIS M1025 ネットワークカメラ

カメラ		イベント アクション	ファイルのアップロード: FTP/HTTP/ネットワーク共有/電子メールを利用 通知: 電子メール/HTTP/TCP ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム) エッジストレージへの映像の保存
撮像素子	1/2.7"プログレッシブスキャンRGB CMOS	データストリーミング	イベントデータ
レンズ	3.6 mm、水平画角: 94°、F2.8、固定アイリス、焦点調整可能	設置支援機能	ピクセルカウンター
光感度	1.5~100000ルクス、F2.8	一般	
シャッター スピード	1/8000秒~1/6秒	ケーシング	カラー: 白 NCS S 1002-B アルミニウムとポリカーボネート
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ	環境保護	PVC不使用
ビデオ		メモリー	RAM 256MB、フラッシュ128MB
ビデオ圧縮	H.264メインプロファイル (MPEG-4 Part 10/AVC)、Motion JPEG	電源	4.9-5.1 V DC、最大2.4 W Power over Ethernet IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Type 1 Class 1 (最大3.84 W)
解像度	1920×1080 (HDTV 1080p) ~ 320×240	コネクタ	DCジャック、RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45オスコネクタ HDMI (Micro) - 映像出力はDVIと互換
フレームレート	H.264: 25/30フレーム/秒、電源周波数50/60 Hz Motion JPEG: 15フレーム/秒、電源周波数50/60 Hz	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 録画専用のNAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 www.axis.com を参照してください
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム フレームレートと帯域幅が制御可能、VBR/CBR H.264	動作条件	0° C~50° C 湿度: 20~80% RH (結露不可)
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出値、逆光補正、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、ミラーリング、Corridor Formatを含む画像の回転 ワイドダイナミックレンジ (WDR) - ダイナミックコントラスト、オーバーレイ (テキスト/画像)、HDMIではプライバシーマスクは使用不能 (HDTV 720pキャプチャーモード)、回転: 180° のみ (HDMIを使用して伝送するビデオストリーム)	認証・認可	EN 55022 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、C-tick CISPR 22、KCC Class B、IEC/EN 60950-1 電源: EN 60950-1、cCSAus
ネットワーク		重量	144 g
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ	付属品	スタンドとクランプ、インストールガイド、Windows用データ (1ユーザーライセンス)
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS	オプション アクセサリ	AXIS T8414 Installation Display (インストレーションディスプレイ) PS-V主電源アダプター
システムインテグレーション		ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発/パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 www.axis.com/techsup/software を参照
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は www.axis.com で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIFプロファイルS (仕様は www.onvif.org で入手可能)	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
インテリジェント ビデオ	ビデオ動体検知、いたずら警告 AXIS Camera Application Platformに対応し、AXIS Video Motion Detection 3、AXIS Cross Line Detection、AXIS Digital Autotrackingおよびサードパーティ製アプリケーションをインストール可能。 www.axis.com/acap を参照	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)
イベント トリガー	分析、エッジストレージイベント	a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。	

環境責任: axis.com/environmental-responsibility