

X-TAIL Cable 防爆カメラ用ケーブル

X-TAIL Cableは防爆および防水ケーブルで、さまざまな長さで入手できます。このケーブルは、黒の滑らかなTPE-V被覆で覆われたらせん巻きの亜鉛めっき鋼製で、コンパウンドを充填したグランドはニッケルめっきをした真鍮製です。このケーブルはATEX/IECEx/EAC認定済みで、防爆ネットワークカメラ向けの使用に適しています。動作温度範囲は-60 ° C～150 ° Cです。このケーブルは、I/Oポートを介してXWP10加圧式ワッシャータンクに電力 (24 V AC) と接続の両方を提供します。コンジット内に保護されたワイヤーはすべて最高の品質で、欧州規格に適合しています。

- > ATEX/IECEx/EAC認定
- > 電源およびネットワーク接続用



X-TAIL Cable

認定部品コード
Explosion protected Cable Gland PXFC

概要

寸法
ケーブル長: 3 m、5 m、7 m、10 m、15 m、20 m

サポート対象製品
防爆カメラ

最大荷重
高圧縮強度 (kg/100 mm (LTPHC20)): 400 kg
引張強度 (LTPHC20): 130 kg

コネクター
RJ45 CAT5e、AWG 22 (電源ユニット用 x 3、ワッシャユニット用 x 2)
M20ネジ式グランド (両端)

サステナビリティ
コンジット

ハロゲンフリー

動作温度
コンジット
-60 ° C ~ 150 ° C
グランド
-60 ° C ~ 85 ° C

認証
コンジット

安全性: IEC/EN 61386-23
グランド

使用環境: IEC/EN 60529 IP66、IP67、IP68 (5バール)、
IP69K

爆発: IEC/EN 60079-0、IEC/EN 60079-1、
IEC/EN 60079-7、IEC/EN 60079-31

認定
ATEX

II 2 G Ex d IIC Gb

II 2 D Ex ta IIIC Da IP6X

証明書: Sira 10ATEX1172X (グランド)
IECEx

Ex d IIC T4 Gb

Ex ta IIIC Da

証明書: SIR 10.0094X (グランド)
EAC

1Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X

Ex ta IIIC Db X IP67

証明書: RU C-GB.O.B.01.B.00171

環境
屋外使用に適した耐紫外線構造

付属品
RJ45コネクター x 2 (取り付け済み x 1)、ケーブルグランド (M20) 用M20-M25アダプター

保証
Axis 3年保証については、www.axis.com/warrantyを参照