

## AXIS TU6007-E Cable

Cable de interior y exterior para cámaras modulares de la serie AXIS F de 2.<sup>a</sup> generación

Diseñado para su uso con cámaras modulares de la serie AXIS F de 2<sup>a</sup> generación, este cable flexible para interior/exterior tiene un radio de flexión de 30 mm. Compatible con las unidades principales AXIS F91 y las unidades de sensor AXIS F21, AXIS F72 y AXIS F41. Disponible en dos longitudes: 1 m y 8 m.

- > **Compatible solo con unidades principales y sensores de 2.<sup>a</sup> generación**
- > **Apto para interiores y exteriores**
- > **Radio de flexión de 30 mm**
- > **Clasificación IP66 e IP67 (lado SMA)**
- > **1 m/8 m**



## AXIS TU6007-E Cable

<b>General</b>		<b>Dimensiones</b>
Ambiental	Conector SMA: Clasificación IP66 e IP67	Color: negro Longitud: 1 m y 8 m $\varnothing 3 \pm 0,2$ mm (0,1 in) Radio de flexión: 30 mm
Alimentación	Impedancia: 50 ohmios	
Frecuencia	0-3 GHz	
Conectores	SMA FAKRA	
Condiciones de funcionamiento	De -40 °C a 75 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)	<b>Productos compatibles</b> AXIS F91 Main Units, AXIS F21 Sensor Units, AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole Sensor
Homologaciones	UL CM E164469-F5, UN ECE R118	<b>Garantía</b> Garantía de 3 años; consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>