

AXIS T96A05-V ドームハウジング AXIS M50シリーズ用耐衝撃ハウジング



- > IK10、IP66に準拠
- > 設置が容易
- > 堅牢なデザイン
- > 屋内向け

AXIS T96A05-Vは、AXIS M50ネットワークカメラシリーズを衝撃などから保護するためのドームハウジングです。

AXIS T96A05-Vは、IK10規格に準拠し、衝撃や破壊行為からカメラを保護します。IP66保護等級にも準拠しており、あらゆる方向からの埃と高圧水流の侵入を防ぎます。

Power over Ethernet接続を使用して、すばやく、簡単に設置することができます。天井への取付を利用することによって、破壊行為からネットワークケーブルも保護することができます。

ネットワークケーブルは、天井に沿って、コンジットを通して配線するか、指定されたケーブルトラックに沿って配線するか、あるいは天井を通して配線することができます。

ネットワークケーブルカプラーインドアスリムを使用して、耐衝撃ハウジングのIP66等級準拠を維持しながらネットワークケーブルを延長することができます。カプラーはハウジング内部にフィットし、延長ケーブルはコンジットを通して配線します。

技術仕様 - AXIS T96A05-V ドームハウジング

モデル	AXIS T96A05-Vドームハウジング (白) AXIS T96A05-Vドームハウジング (黒)	動作環境	温度: 0 ° C ~ 40 ° C 湿度: 10 ~ 85% RH (結露不可)
一般		準拠規格	RoHS、CE
対応製品	AXIS M5013 PTZドームネットワークカメラ AXIS M5014 PTZドームネットワークカメラ	認証・認可	EN/IEC/UL 60950-1、IEC 60529 IP66、IEC 62262 IK10
ケーシング	ベースとカバー: ポリカーボネート ドーム: ポリカーボネート 弾性パッド、ガスケット: シリコンゴム メタルリング: 亜鉛メッキスチール 色: 白 (NCS S 1002-B)、黒 (NCS S 9000-N)	重量	390 g
設置環境	屋内向け	付属品	インストールガイド、カメラプレート用ネジ、リング付きドーム、ボトムプレート、カバー、弾性パッド、ベースのケーブルガスケット
設置方法	天井への取り付け	オプションアクセサリー	ネットワークケーブルカブラー、インドアスリムセサリー

詳細については、www.axis.com をご覧ください。

外形寸法

