

AXIS Q1941-E PT Mount Thermal Network Camera

팬/틸트 유연성을 통한 광범위한 열상 커버리지

볼릿 스타일의 실외용 AXIS Q1941-E PT Mount는 설치 유연성을 향상시키기 위해 팬/틸트 모터에 카메라 장착 기능을 제공합니다. 광범위한 렌즈는 어두운 곳에서 밝은 주차장까지 어느 곳에서든 사람, 물체, 사건을 쉽게 감지하고 확인할 수 있습니다. 노이즈 필터는 낮은 노이즈 레벨을 유지하면서도 블러 및 고스트 효과의 추가 없이 향상된 열상 이미지 대비를 제공합니다. AXIS Q1941-E PT Mount는 가혹한 날씨 조건을 견딜 수 있으며 윈도우용 내장 히터를 포함하고 있습니다. 또한 PoE(Power over Ethernet)를 제공하며 microSD 카드 슬롯이 있습니다.

- > PT 마운트용
- > 강력한 비디오 분석 성능
- > 흔들림 보정(EIS)
- > Axis Zipstream



AXIS Q1941-E PT Mount Thermal Network Camera

모델	AXIS Q1941-E PT Mount 7mm, 13mm, 19mm, 35mm, 60mm
카메라	
이미지 센서	비냉각 마이크로 볼로미터 384x288, 픽셀 크기: 17 µm 스펙트럼 범위: 8 ~ 14µm
렌즈	무열상 7mm 수평 화각: 55°, F1.18 근접 초점 거리: 1.3m(4.3ft) 13mm 수평 화각: 28°, F1.0 근접 초점 거리: 5.3m(17ft) 19mm 수평 화각: 19.4°, F1.23 근접 초점 거리: 9.2m(30ft) 35mm 수평 화각: 10.5°, F1.2 근접 초점 거리: 33m(108ft) 60mm 수평 화각: 6.2°, F1.25 근접 초점 거리: 91m(300ft)
감도	NETD < 70mK
팬/틸트	프리셋 포지션, 가드 투어, 드라이버 선택, 제어 대기열
비디오	
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG
해상도	센서는 384x288입니다. 이미지는 768x576까지 확대할 수 있습니다.
프레임 레이트	최대 8.3fps 및 30fps
비디오 스트리밍	풀 프레임 레이트의 최대 해상도로 구성된 최소 3개의 동시 및 개별 H.264 및 Motion JPEG 스트림 H.264에서 Axis Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/ABR/MBR H.264
이미지 설정	압축, 밝기, 선명도, 대비, 노출 존, 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 이미지 미러링, 흔들림 보정(EIS), 다중 팔레트 회전: 0°, 180°
네트워크	
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1x(EAP-TLS) ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리, 무차별 대입 지연 보호, Signed Firmware
지원 프로토콜	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDAP, MQTT v3.1.1
시스템 통합	
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 axis.com 참조 원클릭 연결 기능이 있는 AXIS Video Hosting System (AVHS) One-Click Cloud Connection ONVIF® Profile G 및 ONVIF® Profile S, 사양은 onvif.org 참조
이벤트 트리거	분석, 온도, 외부 입력, 시간 예약, 에지 스토리지 이벤트 PTZ 프리셋
이벤트 동작	파일 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS 네트워크 공유, 이메일 알림: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP, SNMP 트랩 외부 출력 활성화 에지 스토리지에 비디오 녹화 사전/사후 알람 비디오 버퍼링 PTZ 프리셋, 가드 투어, 오버레이 텍스트
데이터 스트리밍	이벤트 데이터

내장 설치 지원 도구 픽셀 카운터

분석

애플리케이션	포함 항목 AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, 충격 감지 지원 항목 AXIS Perimeter Defender 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조
---------------	--

일반

케이스	IP66 및 NEMA 4X 등급 통합 습기 제거막과 게르마늄 창이 내장되어 있는 메탈 케이스(알루미늄) 컬러: White NCS S 1002-B
------------	--

지속성	PVC 없음
------------	--------

메모리	512MB RAM, 256MB Flash
------------	------------------------

전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 일반 4.8W, 최대 11.8W 8 ~ 28V DC, 일반 6.6W, 최대 13W 20 ~ 24V AC(50/60Hz), 일반 11VA, 최대 19VA 전원 공급 장치 미포함
-----------	--

커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 전원용 터미널 블록 팬/틸트 제어용 RS485/RS422
------------	--

스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항은 axis.com 참조
-------------	---

작동 조건	-40°C ~ 60°C(-40°F ~ 140°F) 습도 10~100% RH(응축) 방향 가능, MIL-STD-810F Method 521.3 준수
--------------	---

저장 조건	-40°C ~ 70°C(-40°F ~ 158°F)
--------------	-----------------------------

승인	EMC EN 55022 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR22 Class A, KCC KN32 Class A, KN35
-----------	--

안전	EN 62368-1
-----------	------------

환경	EN 50581, NEMA 250 Type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6 Class 4M4, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-52, IEC 60721-3-4 Class 4K3, MIL-STD-810F Method 521.3 IEC 60529 IP66
-----------	---

네트워크	NIST SP500-267
-------------	----------------

치수	309 x 105mm(12 3/16 x 4 1/8인치)
-----------	--------------------------------

무게	7/13/19mm: 1800g(4.0lb) 35mm: 1900g(4.2lb) 60mm: 2000g(4.4lb)
-----------	--

포함 액세서리	Torx® T20 드라이버, 터미널 블록 커넥터 설치 가이드, Windows® 디코더 사용자 라이선스 1개
----------------	--

액세서리 옵션	Axis PoE Midspans, AXIS T8129 PoE Extender, AXIS T8640 PoE+ over Coax Adapter Kit, AXIS T8604 Media Converter Switch AXIS T8415 Wireless Installation Tool AXIS T8310 Control Board 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
----------------	--

비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어(axis.com/vms 에서 이용 가능)
---------------------	--

언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
-----------	---

보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
-----------	---

수출 통제	본 제품에는 수출 관리 규정이 적용됩니다. 해당 지역 수출 관리 기관에 문의하여 관련 규정을 항상 준수하시기 바랍니다.
--------------	--

- a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(www.openssl.org) 및 Eric Young(ey@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility