

AXIS Surveillance microSDXC™カード64 GB

映像監視用の信頼性のあるエッジストレージ

AXIS Surveillance microSDXC™カード64 GBは、映像監視アプリケーション用に最適化された高性能のエッジストレージソリューションです。ほとんどのAxisネットワークビデオ製品でサポートされるエッジストレージは、柔軟なストレージソリューションを可能にします。1~4チャンネルのシステムで役立つこの機能は、非集中型の映像録画を提供し、拠点ごとに設置されるサーバー、DVR、NVRの必要性をなくします。また、中央サーバーとの接続が失われた場合にフェイルオーバー録画を行うための冗長性を提供します。帯域幅に制限のあるアプリケーションでは、ライブ映像を低解像度で表示すると同時に、HDTV品質の画像をカメラに装着したカードに記録できます。AXIS Surveillance microSDXC™カード64 GBは、SD™カードアダプターが付属しており、Axisの3年保証でサポートされます。

- > 監視カメラ用に最適化済み
- > エッジストレージを備えたAxis製品と互換
- > Axisの3年保証



AXIS Surveillance microSDXC™カード64 GB

SDカード		認証・認可
種類	microSDXC™ (SD™カードアダプター付き) ^a	EN 55022 Class B、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B
ケーシング	microSDXC™カードとSD™カードアダプターは透明ケース入りで提供されます。	互換性
色	白	すべてのmicroSD、microSDHC、microSDXC、およびSD、SDHC、SDXCをサポートするホストデバイスと互換
容量	64 GB	保証
スピードクラス	クラス10	Axisの3年保証、 www.axis.com/warranty を参照
最大転送速度	読み取り/書き込み速度20 MB/秒	a. SanDiskは、米国および他の国で登録されたSanDisk Corporationの商標です。microSDXC、SDのマークおよびロゴは、SD-3C, LLCの商標です。
カード寸法	microSDXC™カード: 15 mm x 11 mm x 1.0 mm SD™アダプター: 24 mm x 32 mm x 2.1 mm	詳細については、 www.axis.com をご覧ください。
動作条件	-25 ° C ~ 85 ° C	
保管条件	-40 ° C ~ 85 ° C	