

AXIS Companion Dome mini LE

屋外対応フルHD赤外線ネットワークカメラ

AXIS Companion Dome mini LEは、屋外対応のデイトカメラです。このカメラは、内蔵の赤外線照明により完全な暗闇での監視が可能なほか、複雑な照明条件の場面でも鮮明なHD 1080p映像を実現するWDRテクノロジーを搭載しています。コンパクトなデザインと耐候性を備えたエンクロージャにより、屋内と屋外のどちらでも目立たずに設置することができます。1本のケーブルでネットワーク接続と電源供給の両方を行うことができるPower over Ethernet (PoE) により、簡単に設置できます。AXIS Companion Dome mini LEはAXIS Companionビデオ管理ソフトウェアとモバイルアプリでのみサポートされており、システムを完成させるためにAXIS Companion Recorderが必要です。

- > HD 1080pの映像品質
- > 完全な暗闇での監視が可能
- > 複雑な照明状況処理
- > Power over Ethernet (PoE)
- > 屋外対応

AXIS Companion Dome mini LE

カメラ

イメージセンサー
1/2.8インチプログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
水平画角 : 100°
垂直画角 : 53°
固定アイリスとIR補正

デイナイト
自動切換え赤外線カットフィルター

最低照度
赤外線照明オン : 0ルクス

カメラ調整
パン : 350°
チルト : +/-70°
回転 : +/-95°
任意の方向に向けることができます

ビデオ

ビデオ圧縮
H.265 (MPEG-H Part 2)

解像度
1920×1080 HDTV 1080pおよび640×360

フレームレート
電源周波数50/60Hzで最大25/30フレーム/秒

ビデオストリーミング
高解像度と低解像度が1つずつの個別設定可能なストリーム
フレームレートの制御

画像設定
カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、回転 : 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、プライバシーマスク

WDR
WDR

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、HTTPS¹暗号化、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、署名付きファームウェア

ネットワークプロトコル
IPv4/v6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、Bonjour、UPnP[®]、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP

システムインテグレーション

イベントトリガー
ビデオ動体検知

概要

ケーシング
IP66規格準拠のエンクロージャ。ドーム : クリアPC。底面 : PCとGF、黒NCS S 9000-N。カバー : ASA、白NCS S 1002-B。
ケーシングの再塗装の手順と保証内容への影響については、アクシスパートナーにお問い合わせください。

サステナビリティ
PVC不使用

電源
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1
標準2.1W、最大3.2W

コネクター
T/100BASE-TX PoE

IRイルミネーター
電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LED。最大照射距離15 m (撮影シーンによる)

ストレージ
AXIS Companion Recorderが必要です
このカメラはAXIS S3008 Recorderをサポートしていません

動作温度
-20 °C ~ 50 °C
湿度10 ~ 85% RH

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使口するためにOpenSSL Project (openssl.org)、およびEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

保管条件
-40 °C ~ 65 °C

認証
EMC

EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、
EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、
FCC Part 15 Subpart B Class A、VCCI Class A、
ICES-003 Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A

安全性

IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22

環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、
IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、
IEC/EN 60529 IP66

寸法
高さ: 70 mm
ø 120 mm

重量
205 g

付属品
インストールガイド
RJ45用取付ツール

オプションアクセサリー
AXIS T8415 Wireless Installation Tool
AXIS T94B01P Conduit Back Box
AXIS T91A27 Pole Mount
AXIS T94C01M J-Box/Gang Box Plate
AXIS T94C01L Recessed Mount
AXIS T94C01U Universal Mount
AXIS Companion Weathershield A
その他のアクセサリーについては、axis.comを参照

ビデオ管理ソフトウェア
AXIS Companion (axiscompanion.com/vmsで入手可能)

保証
アクシスの3年保証、詳細はaxis.com/warrantyを参照