

AXIS P1368-E Network Camera

i-CSレンズを搭載した4K監視用の屋外対応カメラ

25/30フレーム/秒で4K Ultra HDの解像度による、優れた映像品質を実現します。革新的な屋外対応カメラAXIS P1368-Eは、迅速かつ簡単に設置できることを念頭に置き、あらゆる気象条件で使用できるように設計されています。内蔵カメラレールによりレンズの変更が簡単です。また、センサーの回転もシンプルで、センサーを簡単に回転させるだけでAxisのコリドールフォーマットに移行します。i-CSレンズ搭載により、リモートズーム/フォーカスが可能です。もちろん標準のCSマウントレンズにも対応します。照明条件が複雑な場所では、Forensic WDRをLightfinderと併用することで、すべての細部が明瞭になります。Axis Zipstreamテクノロジーは、映像品質を維持しながら帯域幅とストレージ使用量を節減します。

> 動作温度範囲：-40°C~55°C

> IK10、IP66、NEMA 4X規格に準拠

> i-CSレンズ搭載

> LightfinderおよびForensic WDR

> Zipstream



AXIS P1368-E Network Camera

カメラ		イベントトリガー	分析機能、ケーシング開放、エッジストレージイベント、外部入力、音声レベル、タイムスケジュール MQTTサブスクリプション
イメージセンサー	1/2.5"プログレッシブスキャンRGB CMOS	イベントアクション	ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メール 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP 外部出力の駆動 エッジストレージへの映像の保存、音声クリップの再生 プリ/ポストアラームビデオのバッファリング PTZプリセット、ガードツアール、オーバーレイテキスト デナイト機能の切り替え、ステータスLEDの駆動 MQTTパブリッシュ SNMPトラップの送信
レンズ	IR補正、i-CSレンズ パリアフォーカル2.8~8.5 mm、F1.2 フロントウィンドウにIK10プロテクションあり 水平視野角: 72° -45° 垂直視野角: 40° -25° フロントウィンドウにIK10プロテクションなし 水平視野角: 83° -45° 垂直視野角: 45° -25°	データストリーミング	イベントデータ
デナイト機能	自動切換え赤外線カットフィルター	設置支援機能内蔵	ピクセルカウンター 付属のi-CSレンズによるリモートフォーカス/ズーム、他のレンズによるリモートバックフォーカスとフォーカスアシスタント。
最低照度	カラー: 0.16ルクス 白黒: 0.03ルクス (50 IRE, F1.3)	分析機能	
シャッター速度	1/55500秒~2秒	アプリケーション	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知 AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap を参照)
システムオンチップ (SoC)		一般	
モデル	ARTPEC-6	ケーシング	IP66、IP67、NEMA 4X規格準拠、IK10対応の耐衝撃ポリマーケース カラー: 白NCS S 1002-B
メモリー	RAM 1 GB、フラッシュ512 MB	持続可能性	PVC不使用
ビデオ		電力	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3、最大9.5W、標準6.4W
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline Profile、Main Profile、High Profile Motion JPEG フレームレートおよび帯域幅の制御	コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック: 入出力設定可能なポートx2 (12V DC出力、最大負荷50mA) RS485/RS422用ターミナルブロック (2極2個、全二重) 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力 i-CSコネクタ (P-IrisおよびDCアイリスと互換)
解像度	3840×2160 (8メガピクセル) ~160×90	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨されるSDカードとNASについては、 axis.com を参照
フレームレート	すべての解像度で25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)	動作条件	-40° C~55° C 最高温度 (断続的): 60° C 湿度: 10%~100% RH (結露可)
ビデオストリーミング	個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG) Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/ABR/MBR H.264	保管条件	-40° C~65° C 湿度5~95% RH (結露不可)
マルチビューストリーミング	最大8つまでのビューエリアを個別に設定可能	認証規格	EMC EN 55032 Class A、EN 50121-4、IEC 62236-4、 EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、 ICES-003 Class A、VCCI Class A、 RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KCC KN32 Class A、KN35 安全性 IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22、IS 13252 環境 IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC 60068-2-1、 IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、 IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK10、 IEC/EN 60529 IP67 ネットワーク NIST SP500-267
画像設定	彩度、コントラスト、輝度、シャープネス、Forensic WDR: 最大120 dB (撮影シーンによる)、ホワイトバランス、デナイトモードしきい値、露出モード、露出ゾーン、圧縮、向き: 0° /90° /180° /270° (コリドールフォーマットを含む)、画像のミラーリング、ダイナミックオーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク	外形寸法	382 x 155 x 120 mm
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ アップロード可能なPTZドライバー (Pelco Dがプリインストール済み)	重量	2.2 kg
音声		付属アクセサリ	インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)、壁面用マウント、サンシールド、コネクタキット IK10ツール
音声ストリーミング	双方向、全二重	オプションアクセサリ	Axisマウント、Axisレンズ、Axisミッドスパン その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
音声エンコーディング	AAC LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、 G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz、 LPCM 8/16/32/48 kHz ビットレート設定可		
音声入力/出力	外部マイク/ライン入力およびライン出力 自動ゲインコントロール		
ネットワーク			
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS、 ^a 暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、総当たり攻撃による遅延からの保護、署名付きファームウェア		
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTPS ^a 、 HTTP/2、TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、 SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP [™] 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、 DNS/DNSv6、DDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、SRTP、 TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、 SSH、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Syslog、リンクローカル アドレス (設定不要)		
システムインテグレーション			
アプリケーションプログラミングインターフェイス	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については axis.com を参照) ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile M、ONVIF® Profile S、 ONVIF® Profile T (仕様については onvif.org を参照)		

ビデオ管理ソフトウェア AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。
axis.com/vmsを参照

言語 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証 Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション。
axis.com/warrantyを参照

a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org/) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任:

axis.com/environmental-responsibility