

AXIS FA1125 Sensor Unit

1080p 해상도로 눈에 잘 띄지 않는 실내 감시

AXIS FA1125는 매장이나 은행에서 기기 안에 통합 설치하여 눈에 잘 띄지 않는 실내 감시 애플리케이션에 적합한 장치입니다. 렌즈에서 볼 수 있는 핀홀만 있으면 협소한 공간 및 벽면, 천장 또는 메탈 판넬에 매립하여 설치할 수 있습니다. AXIS FA Main Unit과 함께 사용하며, AXIS FA1125는 1080p의 해상도와 91°의 수평 화각을 제공합니다. AXIS FA1125는 모션을 기반으로 하는 Forensic WDR을 사용합니다. 센서 유닛은 마운팅 브래킷과 메인 유닛에 연결하는 데 필요한 8m(26ft) 케이블이 함께 제공됩니다.

> 실내에서 사용하기 위한 유연하고 눈에 잘 띄지 않는 디자인

> 1080p 해상도의 핀홀 렌즈

> 넓은 91° 수평 화각

> Forensic WDR



AXIS FA1125 Sensor Unit

카메라		승인	EMC
이미지 센서	1/3"(effective) 프로그래시브 스캔 RGB CMOS		55032 Class B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, ICES-003 Class B, KCC KN32 Class B, KN35
렌즈	고정 아이리스, 고정 포커스, 핀홀 3.7mm, F2.5 수평 화각: 91° 수직 화각: 45°		안전 IEC/EN/UL 62368-1
해상도	1920x1080(1080p)		환경 EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
광역 역광 보정 (WDR)	Forensic WDR		
최저 조도	컬러: 0.25lux	치수	28 x 24 x 20mm(1 1/8 x 15/16 x 13/16인치)
셔터 시간	1/32500초 ~ 1/25초(50Hz) 1/32500초 ~ 1/30초(60Hz)	무게	12.2g(0.03lb)
프레임 레이트	최대 25/30fps(50/60Hz)	필수 하드웨어	AXIS FA Main Unit
일반		포함 액세서리	8m(26ft) 블랙 케이블, 고정 너트 1개, AXIS F82A06 Angled Pinhole Mount 설치 가이드
케이스	알루미늄 플라스틱	액세서리 옵션	AXIS F7315 Cable White 15 m AXIS F8204 Mounting Band AXIS F8211 Pinhole Trim Ring, AXIS F8212 Trim Ring, AXIS F8225 Pinhole Accessory
지속성	PVC 없음	보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 www.axis.com/warranty 참조
작동 조건	-20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)		
저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)		

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility