

AXIS A4011-E Reader

Lettole generico touch-free con tastierino

AXIS A4011-E Reader è un lettore touch-free con tastierino. È progettato per adattarsi perfettamente ad AXIS A1001 Network Door Controller. Il lettore supporta la maggior parte dei formati di smart card ed è destinato all'uso in ambienti interni ed esterni. AXIS A4011-E Reader è progettato per adattarsi perfettamente ad AXIS A1001 Network Door Controller. AXIS A4011-E ha un design ergonomico sempre attuale con tastierino illuminato. Il lettore presenta simboli chiaramente visibili e un ricevitore acustico per il feedback destinato all'utente. La custodia in plastica è progettata sia per ambienti interni che esterni mentre la tastierina è dotata di tasti resistenti in acciaio inossidabile. AXIS A4011-E supporta tecnologie per smart card da 13,56 MHz per soddisfare i requisiti di un moderno sistema di controllo degli accessi fisici. Per semplificare la migrazione ed eliminare l'esigenza di schede a doppio ingresso, il lettore può supportare contemporaneamente due diverse tecnologie per smart card nello stesso sistema.

- > **Progettato per adattarsi perfettamente ad AXIS A1001**
- > **Design ergonomico**
- > **Interazione utente intuitiva**
- > **Pronta per l'utilizzo in ambienti esterni**
- > **Supporto della maggior parte delle tecnologie per smart card**



AXIS A4011-E Reader

Prodotti compatibili AXIS A1001 Network Door Controller, AXIS A1601 Network Door Controller

Indicazioni e interfaccia utente

Autenticazione ingresso Scheda, tessera, codice PIN, codice porta

Portata lettura 30 - 40 mm con schede e tessere consigliate

Indicatore stato di allarme Simboli per: accesso consentito, accesso negato, tastierino, allarme inserito, allarme disinserito

Generale

Alloggiamento Custodia: plastica halon senza ABS e alogeni
Struttura montaggio: metallo pressofuso

Tecnologia lettore Generico 13,56 MHz (MIFARE Classic, MIFARE Plus (Livello 1 e 3), MIFARE DESFire EV1, iCLASS® CSN e iCLASS® SEOS™^a)

Comunicazione RS-485 - OSDP

Alimentazione 12 V CC
min. 110 mA a 12 V senza retroilluminazione e codice porta o indicatore stato di allarme
max. 160 mA a 12 V retroilluminazione sempre attiva, codice porta attivo e indicatore stato di allarme attivo
picco 200 mA a 12 V

Condizioni di funzionamento da -25°C a 70°C

Approvazioni EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, FCC parte 15 sottosezione 15, AS/NZS 4268, RSS-GEN, RSS-210, EN 50581, EN/IEC 60950-1, EN/IEC 60950-22, ETSI EN 300 330-2, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, UL294

Interruttore antimanomissione Interruttori antimanomissione incorporati tra custodia e parete e interruttori antimanomissione ottici in caso di involucro aperto.

Dimensioni 157 x 62 x 22 mm

Peso 270 g

Garanzia garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

a. Scheda di configurazione aggiuntiva necessaria, venduta separatamente.

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility

