

Suporte de embutir AXIS T94A01L

Para instalações discretas em ambientes externos



- > Suporte de embutir para ambientes externos
- > Desenvolvido para câmeras AXIS Q60-E
- > Antivandalismo
- > Instalação flexível
- > Indicado para instalação em sistemas de ventilação

O Suporte de embutir AXIS T94A01L para ambientes externos foi desenvolvido para proporcionar instalações discretas e elegantes das Câmeras em rede PTZ AXIS Q60-E em beirais de telhados e soffits. Eles são muito úteis na parte externa de lojas, entradas de hotéis e edifícios residenciais maiores. Produzido em alumínio e aço inoxidável, ele atende aos padrões de segurança e resistência a impactos da câmera.

Junto com o Suporte de embutir, a AXIS Q60-E pode ser montada em painéis, madeira ou furos abertos previamente em concreto sólido. O suporte é muito resistente e é produzido em alumínio e aço inoxidável.

Além disso, ele atende aos requisitos da classificação IK10, o que o torna resistente a impactos para proteger a instalação contra violações. Ele também oferece dois orifícios para conduites de 3/4" para instalação em sistemas de ventilação e/ou rodentes.



AXIS T94A01L com AXIS Q60-E

Especificações técnicas - Suporte de embutir AXIS T94A01L

Modelos	Suporte de embutir AXIS T94A01L	Aprovações	RoHS, REACH, EN/UL/IEC 60950-1, EN/UL/IEC 60950-22, IEC/EN 60529 IP44, IEC/EN 62262 IK10 Sem impacto sobre as aprovações das câmeras quando usado com o AXIS T94A01L
Geral		Peso	2,36 kg (5.2 lb) Carga máxima: 6 kg (13,2 lb)
Câmeras compatíveis	Câmeras de rede AXIS Q60-E	Acessórios incluídos	Parafuso TX 20 M5, Tampa PG21 e contraporca (necessária para manter a proteção antifogo do produto), Clipe para fio de segurança opcional, Guia de instalação
Montagem	Embutido em beirais de telhados e soffits	Garantia	Garantia de 3 anos da Axis, consulte www.axis.com/warranty
Ambiente	Uso em ambientes externos/internos	Há mais informações disponíveis em www.axis.com	
Invólucro	Aço inoxidável, Alumínio Cor: Branco NCS S 1002-B Passagem de cabos (orifício superior): Orifício para conduíte de cabos M25 (3/4 pol.) Passagem de cabos (orifício lateral, ângulo de 45°): Orifício para conduíte de cabos M25 (3/4 pol.)		
Condições de operação	-50 °C a 50 °C (-58 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 100% (condensação) Sem impacto sobre as condições de operação da câmera quando usada com o AXIS T94A01L		

Dimensões

1. Volume livre: 2,3 l

Disponível para colocação de acessórios

