

AXIS P3225-V Mk II Network Camera 合理的で汎用性の高いHDTV 1080p固定ドーム

AXIS P3225-V Mk IIはHDTV 1080p映像を提供する、汎用性の高い固定ドームです。バリフォーカルレンズとリモートズーム/フォーカス機能を搭載しているため、カメラを直接操作して微調整を行う必要がありません。この汎用性の高いカメラには、光の変動が激しい環境でも処理できるWDR Forensic Capture機能のほか、卓越した光感度を実現するLightfinderテクノロジーが搭載され、強い光や低照度環境でも優れた映像品質を提供します。また、映像に必要な帯域幅およびストレージの容量を大幅に低減するAxis Zipstreamテクノロジーをサポートします。

- > HDTV 1080pの映像品質
- > リモートズーム/フォーカス
- > Axis Lightfinderテクノロジー
- > WDR Forensic Capture
- > Axis Zipstream



AXIS P3225-V Mk II Network Camera

カメラ

イメージセンサー
プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/3"

レンズ
バリフォーカル、3.0~10.5 mm、F1.4
水平画角: 92° -34°
垂直画角: 50° -20°
リモートフォーカス/ズーム、Pアイリスコントロール、IR補正

デイナイト
自動切換え赤外線カットフィルター

最低照度
HDTV 1080p 25/30フレーム/秒、WDR Forensic CaptureおよびLightfinder:
カラー: 0.15ルクス (50 IRE、F1.4)
白黒: 0.03ルクス (50 IRE、F1.4)
HDTV 1080p 50/60フレーム/秒:
カラー: 0.3ルクス (50 IRE、F1.4)
白黒: 0.06ルクス (50IRE、F1.4)

シャッター速度
1/66500秒~1秒

カメラ調整
パン±180°、チルト-5° ~+85°、回転±95°

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264ベースライン、メイン、およびハイプロファイル (MPEG-4 Part 10/AVC)
Motion JPEG

解像度
1920×1080~160×90

フレームレート
WDRありの場合: 25フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、30フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)
WDRなしの場合: 50フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、60フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)

ビデオストリーミング
H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム
Axis Zipstreamテクノロジー (H.264)
フレームレートおよび帯域幅の制御
VBR/ABR/MBR H.264

マルチビューストリーミング
2つのビューエリアを個別に切り取り

パン/チルト/ズーム
デジタルPTZ、プリセットポジション

画像設定
圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール (自動ゲインコントロールを含む)、露出ゾーン、異なる光源レベルにおける動作の微調整、WDR Forensic Capture: 最大120 dB (撮影場所に応じて値は異なります)、オーバーレイ (テキスト/画像)、画像のミラーリング、プライバシーマスク
回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む)

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)¹ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnPTM、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX[®]、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様はaxis.comで入手可能
ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS)
ONVIF[®]プロファイルG、ONVIF[®]プロファイルS、およびONVIF[®]プロファイルT (仕様はonvif.orgで入手可能)

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使口するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

分析機能 含まれるもの

AXIS Video Motion Detection、いたずら警告
サポートあり
AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、
AXIS Loitering Guard、AXIS Perimeter Defender
AXIS Digital Autotracking、AXIS People Counter、
AXIS Tailgating Detector、AXIS Direction Detector、
AXIS Occupancy Estimator、AXIS Random
Inspection、AXIS Queue Monitor
AXIS Camera Application Platformに対応し、サード
パーティ製アプリケーションをインストール可能、
axis.com/acapを参照

イベントトリガー
ビデオ分析、エッジストレージイベント、APIを通じ
た仮想的な入力

イベントアクション
ビデオ録画: SDカードおよびネットワーク共有

画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、
SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール

録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム
画像または映像のバッファリング

通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPト
ラップ

オーバーレイテキスト

データストリーミング
イベントデータ

設置支援機能内蔵
リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウン
ター

概要

ケーシング
ハードコーティングされたドームカバーおよび除湿膜
を備えた、IP52準拠のIK08耐衝撃性ポリカーボネート
ケーシング
電子部品を収納した内部カメラモジュールおよび拘束
ねじ
カラー: 白 NCS S 1002-B
ケーシングの再塗装の手順と保証内容への影響につい
ては、Axisパートナーにお問い合わせください。

取付
ジャンクションボックス (ダブルギャング、シングル
ギャング、および4インチ八角形) および壁面や天井用
の穴付き取り付けブラケット
¼インチ-20 UNC三脚ねじスレッド

サステナビリティ
PVC不使用

メモリー
RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB

電源
Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1
Class 2、
最大4.8 W、標準3.5 W

コネクター
シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE

ストレージ
microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
SDカード暗号化に対応
NAS (Network Attached Storage) への録画に対応
推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照

動作温度
0 ° C ~ 50 ° C
湿度: 10 ~ 85% RH (結露不可)

保管条件
-40 ° C ~ 65 ° C
湿度: 5 ~ 95% RH (結露不可)

認証
EMC

EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、
EN 55024、EN 50121-4、IEC 62236-4、
FCC Part 15 Subpart B Class A and B、
ICES-003 Class B、VCCI Class B、
RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN32 Class B、
KN35
安全性

IEC/EN/UL 60950-1、IS 13252
環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14
IEC 60068-2-6 (振動)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、
IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP52、IEC/EN 62262
IK08
ネットワーク

NIST SP500-267

寸法
高さ: 101 mm
ø 149 mm

重量
550 g

付属品
インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユー
ザーライセンス)、取付ブラケット、ケーブルガス
ケット、Resistorx® L型レンチT20、ドリルテンプレ
ート、コネクタガード

オプションアクセサリー

AXIS ACI Conduit Bracket B, AXIS ACI Conduit Adapters, AXIS T94K01L Recessed Mount Kit, AXIS T94K01D Pendant Kit, AXIS Skin Cover C, Black, AXIS Mounts, Smoked dome
その他のアクセサリーについては、axis.comを参照

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。axis.com/vmsから入手可能

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証

Axisの3年保証およびAxis延長保証オプションについては、axis.com/warrantyを参照