

AXIS S9002 Mk II

Un client 4K efficace pour les installations de serveur

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal est un terminal de bureau facile à installer pour assurer une surveillance haute définition avec la prise en charge de quatre flux de données vidéo simultanés en résolution 4K. Le terminal est fourni avec un client AXIS Camera Station et tous les logiciels nécessaires. Il est préconfiguré afin de minimiser le temps d'installation. Avec son facteur de forme mince, l'AXIS S9002 Mk II s'intègre facilement aux serveurs en rack Axis pour créer un poste de travail de surveillance haut de gamme. Le terminal est équipé de composants validés, tels qu'une carte graphique et des processeurs, et prend en charge 4 moniteurs afin d'assurer une vue d'ensemble optimale du système. AXIS S9002 MK II comprend une garantie de 5 ans, un clavier et une souris d'ordinateur.

- > **Facilité d'installation**
- > **Client AXIS Camera Station inclus**
- > **Matériel validé hautement performant**
- > **Surveillance haute définition jusqu'à quatre flux vidéo 4K**
- > **Assistance complète**



AXIS S9002 Mk II

Processeur	Intel® Core™ i5	Conditions d'utilisation	0°C à 45°C (32°F à 113°F)
Mémoire	8 Go	Conditions de stockage	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Carte graphique	Nvidia® Quadro®	Homologations	CEM EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 50564, EN 62623, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KC KN32 Classe B, KN35, Sécurité IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
Alimentation	300 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 4,2 - 2,1 A)	Dimensions	292 x 93 x 290 mm (11,5 x 3,67 x 11,42 po)
Connecteurs	5 x USB 3.1 1 x USB 3.1 Type-C 4 x USB 2.0 2 x DisplayPort™ 1.2 (non préféré) 4 x mini DisplayPort™ 1 x Ethernet (RJ45) 1 GbE 1 x prise audio universelle 1 sortie de ligne audio 1 x port série Ports pour clavier et souris PS2	Poids	5,0 kg (11 lb)
Vidéo		Accessoires fournis	Clavier (international/américain), souris, 4 x cartes Mini DisplayPort™ à DisplayPort™
Flux vidéo	Vidéo en direct : 4 moniteurs x plein écran 4K à 25 ips 4 moniteurs x 4 vues divisées x 1080p à 20 ips 4 moniteurs x 9 vues divisées x 720p à 15 ips Lecture : limitée à 1 moniteur mais prend en charge les mêmes scénarios de vue divisée que la vidéo en direct.	Accessoires en option	Joysticks et tableaux de commande Axis Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir axis.com
Général		Garantie	Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty
Système d'exploitation	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Récupération du système d'exploitation intégrée : oui Lecteur du système d'exploitation : SSD 128 Go	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	