

AXIS TX1201 Cable Gland Ex d Armored M25

Prensaestopas para cables blindados

Para garantizar el cumplimiento en zonas peligrosas, el prensaestopas EX d tiene una entrada protegida donde el cable blindado se conecta a la cámara o la caja de conexiones. El prensaestopas está certificado para carcasas a prueba de llama. Diseñado para las condiciones climáticas más adversas, la clasificación IP66 garantiza que esté protegido contra la entrada de agua y polvo.

- > **Certificación Ex para zonas 1, 2, 21 y 22**
- > **Certificación ATEX, IECEx, INMETRO y KC**
- > **M25×1,5 roscado**
- > **Clasificación IP66**



AXIS TX1201 Cable Gland Ex d Armored M25

Homologaciones

Marcas de productos

ATEX, CE, IECEx, UKCA

Cadena de suministro

Cumple los requisitos de TAA

Explosión

IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31

Certificaciones

Clave del modelo: ADE 4F

ATEX

I M2 Ex db/eb

II 2G Ex db/eb IIC

II 2D Ex tb IIIC

Certificado: INERIS 12ATEX0032X

IECEx

Ex db/eb

Ex db/eb IIC

Ex tb IIIC

Certificado: IECEx INE 12.0025X

INMETRO

Ex db/eb IIC

Ex tb IIIC

Certificado: NCC 19.0065 X

KCs

Ex db IIC

Ex e II

Ex tD A21

Certificado: 15-AV4BO-0245/0246/0248

Dimensiones

Diámetro del cable: 10-16 mm

Garantía

Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty

Números de pieza

Disponible en axis.com/products/axis-tx1201#part-numbers

Sostenibilidad

Control de sustancias

Sin PVC

RoHS de conformidad con la directiva europea EU RoHS Directive 2011/65/EU y 2015/863 y con la norma EN IEC 63000:2018

REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu

Materiales

Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE

Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Axis, vaya a axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidad medioambiental

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en unglobalcompact.org

General

Carcasa

Clasificación IP66

Bronce niquelado

Condiciones de funcionamiento

Temperatura: De -60 °C a 140 °C (de -76 °F a 284 °F)

Humedad relativa: Humedad relativa: 10-100 % (sin condensación)

Condiciones de almacenamiento

Temperatura: De -30 °C a 80 °C (de -22 °F a 176 °F)

Humedad relativa: Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)