

AXIS TP4601-E Conduit Back Box

Scatola di collegamento per ambienti interni ed esterni di classe IP66/67 con ingresso per tubo protettivo

Disponibile in bianco, resistente agli urti (IK11) per uso interno ed esterno, AXIS TP4601-E Conduit Back Box offre spazio aggiuntivo necessario per l'installazione, i cavi e gli altri accessori. È attentamente progettata per archiviare ad esempio un adattatore IP-over-COAX per utilizzare nuovamente il cablaggio preesistente o un accoppiatore cavi di rete per fare da ponte tra cavi di rete rigidi e flessibili. Interfaccia canalina da 3/4"/M25 laterale e posteriore. Lo scomparto sigillato è di classe IP66/67 per sopportare condizioni esterne difficili e rende l'installazione esteticamente gradevole. Sono inclusi cavo di rete e guarnizioni aggiuntive.

- > Spazio di archiviazione per accessori e lentezza dei cavi
- > Resistente agli urti (IK11) contro i tentativi di vandalismo
- > Classe IP66/67
- > Facile da installare
- > Interfaccia canalina da 3/4"/M25 laterale e posteriore



AXIS TP4601-E Conduit Back Box

Generale	
Dispositivi supportati	AXIS P4705-PLVE Network Camera AXIS P4707-PLVE Network Camera
Ambiente	Per interni/esterni
Montaggio	Scatola di giunzione per unità doppia, scatola di giunzione singola, scatola di giunzione ottagonale da 4", scatola di giunzione quadrata da 4"
Alloggiamento	Materiale: custodia in alluminio verniciato a polvere, viti in acciaio inossidabile (TX20) Colore: bianco NCS S 1002-B
Posa dei cavi	Retro: 2 fori per cavi Vista laterale: ingresso tubo protettivo da 3/4" Lato inferiore: 4 guarnizioni C M20 da 5 a 9,5 mm Protezione superiore: 2 guarnizioni C M20 da 5 a 9,5 mm
Carico massimo	2,3 kg
Dimensioni	Altezza: 53.5 mm (2,11 pollici) Larghezza: 140.4 mm (5,53 pollici) Lunghezza: 215.1 mm (8,47 pollici)
Peso	1,02 kg (2,25 lb)
Sostenibilità	Senza PVC
Approvazioni	Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Ambiente IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Tipo 4X Urto IEC/EN 62262 IK11
Accessori inclusi	Guida all'installazione 3x guarnizione Strumento di montaggio RJ45 Cavo C M20da 3 a 5 mm 4x viti in acciaio inossidabile (TX20) e rondelle
Accessori opzionali	AXIS T91B47 Pole Mount, AXIS T94R01B Corner Bracket, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS, Network cable coupler indoor, Network cable coupler indoor slim, AXIS T6101 Mk II Audio and I/O Interface, AXIS T8645 PoE+ over Coax Compact Kit
Garanzia	Garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty