

AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

Pour installations réseau et fibre jusqu'à 90 W

AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan avec technologie portcast utilise l'adresse IP de la caméra pour fournir une connectivité audio et E/S apparemment intégrée à la caméra. Cela active l'audio et la vidéo dans un seul flux sur le réseau sans licence VMS supplémentaire. Et, grâce à la fonctionnalité marche/arrêt à distance avec E/S, il est possible d'économiser de l'énergie si nécessaire.

- > Ports E/S et entrée audio
- > Support pour caméras PTZ Axis
- > IEEE 802.3 et AXIS High PoE
- > Emplacement PDU pour fibre
- > Contrôle de l'alimentation externe



AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

Injecteurs

Fonction

Les données et l'alimentation sont acheminées vers un produit de vidéo sur IP par un câble Ethernet
À utiliser avec un diviseur PoE pour un produit de vidéo sur IP sans PoE intégré

Débit de données

10/100/1 000 Mbit/s

Installation et gestion

Détecte automatiquement les périphériques PoE et High PoE et fournit une alimentation en ligne
Voyants DEL d'état

Données et alimentation

Alimentation

Alimentation haute puissance par Ethernet, max. 90 W
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt Type 4

Entrée

Tension d'entrée CA : 100 à 240 V CA
Fréquence CA : 50–60 Hz

Sortie

54 V CC (90 W max.)

Connecteurs

Câble RJ45 blindé, normes EIA 568A et 568B
Fente SFP (1 Gbit uniquement)
Connecteur d'alimentation C14
E/S : bloc terminal à 6 broches de 2,5 mm
Audio : bloc terminal à 4 broches de 2,5 mm.

Câblage

Données fournies sur les paires 1/2 et 3/6 pour 10/100 Ethernet, sur les quatre paires pour Gigabit Ethernet
Alimentation sur les paires 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+) et 7/8 (-)

Audio

Diffusion en flux (streaming)

bidirectionnel, duplex intégré

(codage)

24 bits LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 kHz,
G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz,
Opus 8/16/48 kHz
Débit binaire configurable

Entrée/sortie

Entrée de microphone externe ou entrée de ligne, sortie de ligne

Interface E/S

Fonction E/S

Trois entrées configurables/sorties numériques
Une entrée fixe
Puissance de sortie 12 VCC, charge max. 50 mA

Agréments

Marquages de produit

UL/cUL, BIS, CE, KC, VCCI, RCM

Chaîne d'approvisionnement

Conforme aux exigences de la TAA

CEM

EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 50121-4,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2, IEC 62236-4

Australie/Nouvelle-Zélande :

RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A

Japon : VCCI Classe A

Corée : KS C 9835, KS C 9832 Classe A

États-Unis : FCC partie 15 - sous-partie B, Classe A

Protection

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed.2,
IEC/EN/UL 62368-1 ed.2, IEC/EN 60950-1, IS 13252, CB

Cybersécurité

Documentation

Guide de renforcement de la sécurité d'AXIS OS
Politique de gestion des vulnérabilités d'Axis
Modèle de développement de sécurité Axis
Facture des matériels du logiciel d'AXIS OS (SBOM)
Pour télécharger des documents, rendez-vous sur axis.com/support/cybersecurity/resources
Pour en savoir plus sur la prise en charge de la cybersécurité Axis, rendez-vous sur axis.com/cybersecurity

Général

Boîtier

boîtier en polycarbonate
Couleur : blanc NCS S 1002-B

Écran et indicateurs

Voyant PoE
Témoin d'alimentation

Fixation

Mur, étagère ou rail DIN¹

Alimentation

Consommation électrique CA maxi. : 118 V A

Conditions de fonctionnement

Jusqu'à 30 W :
-25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F)
Jusqu'à 60 W :
-25 °C à 50 °C (-13 °F à 122 °F)
Jusqu'à 90 W :
-25 °C à 35 °C (-13 °F à 95 °F)
Si monté à l'intérieur d'un AXIS T91G61 et connecté à un PTZ extérieur :
-50 °C à 50 °C (-58 °F à 122 °F)
Humidité relative 10 % à 85 % (sans condensation)
Température maximale conformément à la norme NEMA TS 2 (2.2.7) en plein air² : 74 °C (165 °F)
Température de démarrage : -40 °C (-40 °F)

Conditions de stockage

-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité relative de 5 % à 95 % (sans condensation)

Dimensions

56 x 80 x 184 mm (2,2 x 3,1 x 7,2 po)

Poids

415 g (0,91 lb)

Longueur de câble

1.8 m

Contenu de la boîte

Injecteur, guide d'installation, clé d'authentification du propriétaire

Accessoires en option

Pince de rail DIN Axis T91A03
Angle du câble secteur C13 ouvert 0.5 m
Pour plus d'accessoires, voir axis.com

Garantie

Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty

Écoresponsabilité

Contrôle des substances

Sans PVC
RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU/ et EN 63000:2018
REACH conformément à la directive (CE) n° 1907/2006.
Pour l'UUID SCIP, voir axis.com/partner.

Responsabilité environnementale

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à unglobalcompact.org

1. Vendu comme accessoire en option
2. Lorsqu'il est installé à l'extérieur d'AXIS T91G61 Wall Mount