

AXIS Q3515-LV Network Camera

Dome fixa para desempenho sólido em HDTV 1080p

A AXIS Q3515-LV é uma dome fixa à prova de vandalismo para locais exigentes. Graças a seu sensor de imagem de altíssima qualidade, juntamente com o recurso de Forensic WDR, a tecnologia Lightfinder e a iluminação OptimizedIR, a câmera oferece qualidade de vídeo sem igual sob qualquer condição de iluminação. O recurso de estabilização eletrônica de imagem é fundamental para a geração de vídeos suaves e estáveis em condições sujeitas a vibrações. A câmera também oferece redundância entre Power over Ethernet e alimentação CC. A análise de vídeo, as entradas supervisionadas e as saídas digitais oferecem suporte adicional à atribuição de monitoramento.

- > **Vídeo HDTV 1080p na taxa de quadros máxima com Forensic WDR**
- > **Lightfinder e OptimizedIR**
- > **Tecnologia Axis Zipstream**
- > **Estabilização eletrônica de imagem, resistência a vandalismo IK10 e proteção contra poeira e água IP52**
- > **Alimentação redundante e portas de E/S configuráveis**



AXIS Q3515-LV Network Camera

Modelos	AXIS Q3515-LV 9 mm AXIS Q3515-LV 22 mm	Codificação de áudio	LPCM de 24 bits 48 kHz, AAC LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz Taxa de bits configurável
Câmera		Entrada/saída de áudio	Entrada para microfone externo ou dispositivo de nível de linha Saída de áudio Controle de ganho automático Suporte para Domo AXIS Microfone A deve ser montado dentro do revestimento.
Sensor de imagem	CMOS RGB de 1/2,8 pol. com varredura progressiva	Rede	Protocolos de rede IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, SIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog seguro (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), endereço Link-Local (configuração zero)
Lente	Varifocal, foco e zoom remotos, controle P-Iris, correção de IR 9 mm: 3 – 9 mm, F1.3 Campo de visão horizontal: 105°–36° Campo de visão vertical: 57°–21° 22 mm: 9 – 22 mm, F1.6 Campo de visão horizontal: 36°–15° Campo de visão vertical: 19°–9°	Integração de sistemas	
Dia e noite	Filtro de bloqueio de infravermelho removível automaticamente	Interface de programação de aplicativo	API aberta para integração de software, incluindo VAPIX® e AXIS Camera Application Platform; especificações disponíveis em <i>axis.com</i> One-click Cloud Connection ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S e ONVIF® Profile T, especificações disponíveis em <i>onvif.org</i> Suporte a Session Initiation Protocol (SIP) para integração a sistemas Voice over IP (VoIP), ponto a ponto ou integração a SIP/PBX
Iluminação mínima	9 mm: HDTV 1080p 25/30 fps com Forensic WDR e Lightfinder: Cor: 0,07 lux a 50 IRE, F1.3; P/B: 0,01 lux a 50 IRE, F1.3 HDTV 1080p 50/60 fps com Forensic WDR e Lightfinder: Cor: 0,14 lux a 50 IRE F1.3; P/B: 0,03 lux a 50 IRE, F1.3 HDTV 1080p 100/120 fps: Cor: 0,28 lux a 50 IRE F1.3; P/B: 0,06 lux a 50 IRE, F1.3 22 mm: HDTV 1080p 25/30 fps com Forensic WDR e Lightfinder: Cor: 0,11 lux a 50 IRE F1.6; P/B: 0,02 lux a 50 IRE, F1.6 HDTV 1080p 50/60 fps com Forensic WDR: Cor: 0,22 lux a 50 IRE F1.6; P/B: 0,04 lux a 50 IRE, F1.6 HDTV 1080p 100/120 fps: Cor: 0,44 lux a 50 IRE, F1.6; B/W: 0,08 lux a 50 IRE, F1.6 0 lux com iluminação IR ativada	Acionadores de eventos	Análise, entradas externas supervisionadas, entradas virtuais via API, eventos de armazenamento de borda, detecção de impactos Assinatura MQTT
Velocidade do obturador	1/66500 a 2 s	Ações de eventos	Gravação de vídeo: cartão SD e compartilhamento de rede Upload de imagens ou clipes de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede e email Buffer de imagem ou vídeo anterior e posterior a alarmes para gravação ou upload Notificação: email, HTTP, HTTPS, TCP e interceptação de SNMP Sobreposição de texto, ativação de saída externa, reprodução de clipes de áudio, redefinição de zoom Publicação MQTT
Ajuste do ângulo da câmera	Pan: 360° Tilt: ±80° Rotação: ±175°	Streaming de dados	Dados de eventos
Sistema em um chip (SoC)		Auxílios de instalação integrados	Zoom remoto, foco remoto, contador de pixels, assistente de nivelamento, rotação automática, endireitamento de imagem, assistente de tráfego
Modelo	ARTPEC-6	Análise	
Memória	1 GB de RAM, 512 MB de flash	Aplicativos	Incluídos AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, alarme ativo de violação, detecção de áudio. Com suporte AXIS Digital Autotracking Compatível com aplicativos adicionais, se o dispositivo for usado com acessórios compatíveis. Para mais informações, entre em contato com o seu parceiro Axis. Suporte à Axis Camera Application Platform para permitir a instalação de aplicativos de outros fabricantes; consulte <i>axis.com/acap</i>
Vídeo		Aprovações	
Compactação de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfis Baseline, Main e High Motion JPEG	EMC	EN 55032 Classe A, EN 55024, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2 Austrália/Nova Zelândia: RCM AS/NZS CISPR 22 Classe A Canadá: ICES-003 Classe A Japão: VCCI Classe A Coreia: KCC KN32 Classe A, KN35 EUA: FCC Parte 15 Subparte B Classe A
Resolução	1920 x 1080 a 160 x 90	Segurança	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471, IS 13252
Taxa de quadros	HDTV 1080p (1920 x 1080) com WDR: Até 50/60 fps com frequência da linha de alimentação de 50/60 Hz HDTV 1080p (1920 x 1080) sem WDR: Até 100/120 fps com frequência da linha de alimentação de 50/60 Hz	Ambiente	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 IEC/EN 60529 IP52, IEC/EN 62262 IK10
Streaming de vídeo	Múltiplos streams configuráveis individualmente em H.264 e Motion JPEG Tecnologia Axis Zipstream em H.264 Taxa de quadros e largura de banda controláveis VBR/ABR/MBR H.264		
Streaming multixibição	8 áreas de visão recortadas individualmente		
Pan/Tilt/Zoom	PTZ digital, zoom ótico, posições pré-configuradas 9 mm: Zoom ótico de 3x, zoom digital de 2x 22 mm: Zoom ótico de 2,4x, zoom digital de 2x		
Configurações da imagem	Perfis de cena, compactação, cor, brilho, nitidez, contraste, contraste local, balanço de branco, limite dia/noite, controle de exposição (incluindo controle de ganho automático), remoção de névoa, zonas de exposição, ajuste fino de comportamento em diferentes níveis de iluminação, Forensic WDR: até 120 dB dependendo da cena, estabilização eletrônica de imagem, correção de distorção cilíndrica, sobreposição dinâmica de texto e imagens, máscaras de privacidade, espelhamento de imagens, endireitamento de imagem, rotação: 0°, 90°, 180°, 270°, auto, incluindo Corridor Format		
Áudio			
Streaming de áudio	Full-duplex		

Rede	NIST SP500-267	Armazenamento	Suporte a cartões microSD/microSDHC/microSDXC Suporte a criptografia de cartões SD (AES-XTS-Plain64 256 bits) Suporte a gravação em armazenamento de rede (NAS) Para obter recomendações de cartões SD e NAS, consulte axis.com
Geral		Condições operacionais	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)
Caixa	Classificação IP52, caixa resistente a impactos IK10 com dome de policarbonato com revestimento rígido, base em alumínio e membrana desumidificadora Eletrônica encapsulada, parafusos prisioneiros Cor: Branco NCS S 1002-B Para obter instruções de repintura do gabinete ou da capa e o impacto sobre a garantia, consulte seu parceiro Axis.	Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade relativa de 5–95% (sem condensação)
Montando	Suporte de montagem com furos para caixas de passagem (dupla, simples e quadrada e octogonal de 4 pol.) e para suporte de teto ou parede Entrada lateral para conduite de ½ pol. (M20)	Dimensões	Altura: 124 mm Ø 162 mm
Sustentabilidade	Sem PVC	Peso	1,4 kg (3,1 lb)
Alimentação elétrica	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3, típico 5,6 W, máx. 12,5 W 8 – 28 VCC, típico 6,3 W, máx. 13,6 W Redundância de alimentação	Acessórios incluídos	Guia de instalação, licença Windows® de decodificador para 1 usuário, modelo de furo, vedações do cabo, conectores E/S e DC, proteção do conector, chave L Resistorx® T20, suporte de montagem
Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, bloco de terminais para duas entradas/saídas digitais supervisionadas configuráveis (saída de 12 VCC, carga máxima de 50 mA), entrada de microfone/áudio de 3,5 mm, saída de áudio de 3,5 mm, bloco de terminais para entrada CC	Acessórios opcionais	AXIS Q35 Smoked Dome A, AXIS Dome Intrusion Switch B, AXIS Multicable B I/O Audio Power AXIS Q35-V Skin Cover A Black, Axis ACI Conduit Adapters, AXIS T94K01D Pendant Kit, AXIS T94K02L Recessed Mount, AXIS Dome Microphone A, AXIS T83 Microphones, suportes Axis Para obter mais informações sobre acessórios, consulte axis.com
Iluminação IR	OptimizedIR com LEDs IR de 850 nm de longa duração e alta eficiência energética 9 mm: Alcance de 40 m (130 ft) ou mais dependendo da cena 22 mm: Alcance de 60 m (200 ft) ou mais dependendo da cena	Software de gerenciamento de vídeo	AXIS Companion, AXIS Camera Station e software de gerenciamento de vídeo de parceiros de desenvolvimento de aplicativos da Axis disponíveis em axis.com/vms
		Idiomas	Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional, holandês, tcheco, sueco, finlandês, turco, tailandês, vietnamita
		Garantia	Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty