

AXIS Camera Station S1148 Recorder

Servidor pronto para usar para vigilância em UHD

O AXIS Camera Station S1148 Recorder é um servidor de rack pronto para usar validado para vigilância confiável em definição ultra-alta. Para facilitar e acelerar a instalação o AXIS S1148 é fornecido pré-configurado e possui o software de gerenciamento de vídeo AXIS Camera Station pré-instalado, incluindo licenças para 48 canais e todo o software necessário. A configuração do sistema pode ser facilmente importada do AXIS Site Designer, e o AXIS Camera Station permite que os usuários aproveitem ao máximo o amplo portfólio de dispositivos de vigilância por vídeo Axis. Com discos rígidos de categoria corporativa e fontes de alimentação redundantes, sistema operacional armazenado em uma unidade de estado sólido (SSD) e armazenamento expansível, o AXIS S1148 garante alto desempenho e confiabilidade para seu sistema.

- > **Fácil de instalar**
- > **Licenças do AXIS Camera Station incluídas.**
- > **Compatibilidade total com produtos Axis**
- > **Disponível com armazenamento de 24 TB/64 TB/144 TB**
- > **Garantia de 5 anos**



AXIS Camera Station S1148 Recorder

Modelos	S1148 24 TB S1148 64 TB S1148 140 TB	Conectores	Parte frontal: 1 x USB 3.1 Tipo C 2 x USB 2.0 1 x VGA Parte traseira: 2 x USB 3.1 2 x Ethernet (RJ45) 1 GbE 1 x VGA 1 x Porta serial
Licenças	48 licenças básicas do AXIS Camera Station incluídas e vinculadas ao hardware. Podem ser atualizadas com licenças adicionais (vendidas separadamente).	Vídeo	Streaming de vídeo Não destinado à exibição local de vídeo. Recomenda-se a utilização de terminais desktop AXIS.
Escalabilidade do sistema	Qualificado para até 64 canais de vídeo e 128 portas sistema	Gravação	Qualificado para gravação de até 64 canais de vídeo com taxa total de gravação de até 512 Mbps.
Hardware		Geral	
Processador	Intel® Xeon® Silver	Sistema operacional	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Recuperação do sistema operacional integrado: sim Unidade do sistema operacional: SSD de 240 GB
Memória	S1148 24 TB 8 GB S1148 64 TB 16 GB S1148 140 TB 32 GB	Condições operacionais	10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) Umidade relativa de 20 – 80% (sem condensação)
Armazenamento	S1148 24 TB Disco rígido de categoria corporativa com hot swap Total de slots para disco rígido: 8 Slot livre para disco rígido: 2 Armazenamento de fábrica: 20 TB após RAID 5 Capacidade de fábrica sem RAID: 24 TB (6 x 4 TB) S1148 64 TB Disco rígido de categoria corporativa com hot swap Total de slots para disco rígido: 12 Slot livre para disco rígido: 4 Armazenamento de fábrica: 56 TB após RAID 5 Capacidade de fábrica sem RAID: 64 TB (8 x 8 TB) S1148 140 TB Disco rígido de categoria corporativa com hot swap Total de slots para disco rígido: 12 Slot livre para disco rígido: 0 Armazenamento de fábrica: 120 TB após RAID 6 Capacidade de fábrica sem RAID: Disco rígido de categoria corporativa de 144 TB (12 x 12 TB) com hot swap ^a	Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
RAID	S1148 24 TB Nível de RAID de fábrica: 5 Níveis de RAID: 0, 1, 5, 6, 10 S1148 64 TB Nível de RAID de fábrica: 5 Níveis de RAID: 0, 1, 5, 6, 10 S1148 140 TB Nível de RAID de fábrica: 6 Níveis de RAID: 0, 1, 5, 6, 10	Aprovações	EMC EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A, KC KN 32 Classe A, KC KN 35 Segurança IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
Alimentação elétrica	S1148 24 TB 2 x fontes de alimentação redundantes hot-plug de 495 W (incluídas) (100 – 240 VCA, 6,5 – 3 A, 50/60 Hz) S1148 64 TB 2 x fontes de alimentação redundantes hot-plug de 750 W (incluídas) (100 – 240 VCA, 10 – 5 A, 50/60 Hz) S1148 140 TB 2 x fontes de alimentação redundantes hot-plug de 750 W (incluídas) (100 – 240 VCA, 10 – 5 A, 50/60 Hz)	Dimensões	681 x 482 x 87 mm (26,82 x 19 x 3,43 pol.), chassi 2U
		Peso	S1148 24 TB 20,3 kg (45 lb) S1148 64 TB 22,3 kg (49 lb) S1148 140 TB 26,5 kg (58 lb)
		Acessórios incluídos	Trilhos para rack, 2 x cabos de alimentação C13 para C14 para PDU do rack (cabos de alimentação com plugue de parede não incluídos)
		Acessórios opcionais	Terminais desktop Axis Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte axis.com
		Garantia	Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty

a. Antes de T2 2020: 140 TB (14 x 10 TB)

AXIS Camera Station

Para obter detalhes sobre os recursos e funções do AXIS Camera Station, consulte a Folha de dados do AXIS Camera Station em axis.com

Responsabilidade ambiental:
axis.com/environmental-responsibility