



AXIS P3375-V Network Camera

標準的なHDTV 1080p固定ドーム

AXIS P3375-V Network Cameraは、HDTV 1080p映像を提供する屋内用固定ドームです。このカメラには、光の変動が激しい環境でも処理できるWDR Forensic Capture機能、および卓越した光感度を実現するLightfinderテクノロジーが搭載され、あらゆる光条件において優れた品質の映像を提供します。また、帯域幅およびストレージの要件を大幅に低減させるAxis Zipstreamテクノロジーをサポートします。AXIS P3375-Vは、I/Oポートが搭載され、双方向音声に対応し、IK10規格準拠の耐衝撃性を備えた、目立つにくい形状のカメラです。バリフォーカルレンズとリモートズーム/フォーカス機能が搭載されているため、設置と微調整が容易です。

- > HDTV 1080pの映像品質
- > Zipstreamテクノロジー
- > WDR Forensic Capture
- > Lightfinderテクノロジー
- > 双方向音声およびI/Oポート



AXIS P3375-V Network Camera

カメラ

イメージセンサー
プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/3"

レンズ
バリフォーカル、3~10 mm、F1.4
水平画角: 90° ~34°
垂直画角: 50° ~20°
リモートフォーカス/ズーム、P-Irisコントロール、IR
補正

デイナイト
自動切換赤外線カットフィルター

最低照度
HDTV 1080p 25/30フレーム/秒、WDR Forensic
CaptureおよびLightfinder:
カラー: 0.15ルクス、F1.4
白黒: 0.03ルクス、F1.4
HDTV 1080p 50/60フレーム/秒:
カラー: 0.30ルクス、F1.4
白黒: 0.06ルクス、F1.4

シャッター速度
1/66500秒~1秒

カメラ調整
パン±180°、チルト-20° ~+80°、回転±90°

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264ベースライン、メイン、ハイプロファイル
(MPEG-4 Part 10/AVC)
モーションJPEG

解像度
1920x1080~160x90

フレームレート
WDRありの場合: 25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60
Hz)
WDRなしの場合: 50フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設
定時)、60フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)

ビデオストリーミング
H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマ
ルチストリーム
Axis Zipstreamテクノロジー (H.264)
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/ABR/MBR

マルチビューストリーミング
2つのビューエリアを個別に切り取り

パン/チルト/ズーム
デジタルPTZ、プリセットポジション

画像設定
圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コ
ントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、
露出コントロール (自動ゲインコントロールを含
む)、露出ゾーン、異なる光源レベルにおける動作の
微調整、WDR Forensic Capture: 最大120 dB (撮影シ
ーンによる)、テキスト/画像のオーバーレイ、画像のミ
ラーリング、プライバシーマスク
回転: 0° /90° /180° /270° (コリドールフォーマット
を含む)

音声

音声ストリーミング
双方向

音声エンコーディング
AAC LC 8/16/32/44.1/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、
G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz、LPCM
48 kHz
設定可能なビットレート

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS
¹暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)¹ネットワークアクセ
スコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセ
スログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延
の保護、署名付きファームウェア

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS
Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、
Bonjour、UPnP[®]、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、
DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、
IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、
SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能
ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS)
One-Click Cloud Connection
ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、および
ONVIF® Profile T。仕様についてはonvif.orgを参照

イベントトリガー

分析機能、状態監視外部入力、APIによる仮想的な入力、エッジストレージイベント

イベントアクション

ビデオ録画: SDカードおよびネットワーク共有
画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール
録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム
画像または映像のバッファリング
通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ
オーバーレイテキスト、外部出力の駆動、音声クリップの再生

データストリーミング

イベントデータ

設置支援機能内蔵

リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンター

分析機能

アプリケーション

含まれるもの
AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、
AXIS Loitering Guard

AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知

追加可能

AXIS Digital Autotracking、AXIS Cross Line Detection
AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、axis.com/acapを参照

概要

ケーシング

ハードコーティングされたポリカーボネートドームとアルミニウムベースを備える、IK10耐衝撃性ケーシング
電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジカラー: 白 NCS S 1002-B
再塗装の手順および保証への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。

サステナビリティ

PVC不使用

取付

1/4インチ-20 UNC三脚ねじ穴

メモリー

RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB

電源

Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1

Class 2

標準: 2.8 W、最大3.9 W

コネクター

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE

1つの監視アラーム入力用と1つのデジタル出力用のターミナルブロック (12 V DC出力、最大負荷50 mA)
3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力

ストレージ

microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応

SDカード暗号化に対応

NAS (Network Attached Storage)への録画に対応

推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照

動作温度

0 ° C～50 ° C

湿度 10%～85% RH (結露不可)

保管条件

-40 ° C～65 ° C

湿度 5%～95% RH (結露不可)

認証 EMC

EN 55032 Class A、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、
EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class A、
ICES-003 Class A、VCCI Class A、
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、
KCC KN32 Class A、KN35

安全性

IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252

使用環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、
IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-78、
EN 50581、IEC 62262 IK10

ネットワーク

NIST SP500-267

重量

0.7kg

寸法

直径 148 x 99 mm

付属品

インストールガイド、Windows用デコーダー(1ユーザーライセンス)、穴あけ用テンプレート、Resistorx® T20 L型レンチ、I/Oコネクター

オプションアクセサリー

AXIS T94K02L Recessed Mount Kit

AXIS P33 Pendant Kit

AXIS T94H01P Conduit Back Box

屋内向けAxis P33 Mounting Bracket

Axisマウント

AXIS T83マイクロフォン

ブラックケーシング

スモークドーム

その他のアクセサリーについては、axis.comを参照

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。axis.com/vmsを参照

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証

5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。