

## SKD02-T Non-armored 케이블 키트

### Non-armored 데이터 케이블

이 Non-armored 데이터 케이블은 -60°C ~ 80°C(-76°F ~ 176°F)의 극지 및 열대 기온에서 사용할 수 있도록 EN 60079-14에 따라 위험 지역에 맞게 특별히 고안되었습니다. 이 케이블은 IEC 61156-5 Edition 2의 카테고리 6에 대한 전송 특성에 부합합니다. 이 케이블은 할로겐이 없고 기계적 스트레스, 기름 및 유분에 대한 내성이 있습니다. SKD02-T는 건조하거나, 습하거나, 눅눅한 공간에 고정 설치할 수 있는 산업용 고속 이더넷 케이블입니다.

- > 네트워크 케이블
- > Ex 인증 케이블 글랜드 포함
- > 위험 지역용



# SKD02-T Non-armored 케이블 키트

## 승인

### 케이블:

EN 60079-14:2014, IEC 60079-14:2013, EN 50288-10-1, IEC 61156-5, EN 50173, ISO/IEC 11801 2. edition, IEC 60754-2, UL AWM 21586, EN 60332-1-2, IEC 60811-404

### 화학적 특성:

RoHS 2011/65/EU; IEC 60811-2-1(IRM 902, 70°C에서 4시간); 케이블은 UL 2556 Sec. 4.2.8.5(720시간)에 따라 내광성을 갖습니다.

케이블은 IEC 60332-1-2에 따라 난연성을 갖고 있습니다.

케이블은 IEC 60811-404(90°C에서 7x24시간)에 따라 내유성을 갖고 있습니다.

케이블은 NEK 606에 따라 진흙에 대한 내성을 갖고 있습니다.

### 인증

#### 케이블 글랜드 인증

**Model key:** ADE 1F2

#### ATEX

II 2G Ex db/eb IIC

II 2D Ex tb IIIc

**인증서:** INERIS 12ATEX0032X

#### IECEX

Ex db/eb

Ex db/eb IIC

Ex tb IIIc

**인증서:** IECEX INE 12.0025X

#### INMETRO

Ex db/eb IIC

Ex tb IIIc

**인증서:** NCC 19.0065 X

#### KCs

Ex db IIC

Ex e II

Ex tD A21

**인증서:** 15-AV4BO-0249/0251/0252

### 소재

PUR FHF

색상: RAL 6018

무게: 102kg/km

CAT6A, 4x2xAWG23/1

### 곡률반경

설치 중: 8 x 직경

설치 후: 4 x 직경

### 치수

소요시간: 10m(33ft), 25m(82ft) 또는 95m(312ft)

Ø 8.9±0.3mm (0.35 ±0.01 in)

### 중량

**10m(33ft):** 1.0kg(2.2lb)

**25m(82ft):** 2.5kg(5.5lb)

**95m(312ft):** 9.5kg(20.9lb)

### 작동 조건

-60°C ~ 80°C(-76°F ~ 176°F)

**설치 중:** -30°C ~ 80°C(-22°F ~ 176°F)

습도 10~100% RH(응축)

### 스토리지 조건

-30°C ~ 80°C(-22°F ~ 176°F)

습도: 5~95% RH (비응축)

### 박스 내용물

설치 가이드, Non-armored 케이블, Ex d 케이블 글랜드 M25 (Non-armored 케이블), 커넥터 키트, CAT6A RJ45 산업용 플러그 프로, 나사 고정제

### 보증

Axis 5년 보증에 대해서는 [axis.com/warranty](http://axis.com/warranty) 참조

## 지속 가능성

### 물질 관리

JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함,

BFR/CFR 불포함

RoHS 2011/65/EU

REACH 준수

### 환경에 대한 책임

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)

Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. [unglobalcompact.org](http://unglobalcompact.org)에서 자세한 내용을 참조하십시오.

## 일반사항

지원되는 제품  
방폭 장치

### 환경

자외선에 강함, 실외용