

AXIS W100 Body Worn Camera

Telecamera indossabile di Axis

AXIS W100 Body Worn Camera è una telecamera indossabile facile da usare, leggera e robusta, con un'autonomia di oltre 12 ore a 1080p. Offre immagini nitide anche in condizioni difficili e dispone di microfoni doppi per un audio e un'eliminazione del disturbo di qualità eccellente. AXIS W100 dispone del sistema Klick Fast che la rende compatibile con la maggior parte delle opzioni di montaggio disponibili. Inoltre la Axis' Zipstream technology consente agli utenti di archiviare tutte le riprese necessarie senza compromettere la qualità dell'immagine. La telecamera dispone inoltre di un ricevitore GPS/GNSS per dati di posizione, Bluetooth[®] Low Energy 4.1, IEEE 802.11b/g/n e un giroscopio e accelerometro a 6 assi.

- > **Autonomia fino a 17 ore**
- > **Sistema Klick Fast**
- > **WDR**
- > **Microfoni doppi per l'eliminazione del rumore**
- > **Garanzia di 3 anni**



AXIS W100 Body Worn Camera

Videocamera		Alloggiamento	Classe IP67 Alloggiamento in plastica Sottoposto a prova di caduta fino a 2 m Colore: NCS S 9000-N
Sensore di immagine	RGB CMOS Progressive scan da 1/2,9" Sensibilità: 0,1 lux	Montaggio	Sistema Klick Fast
Obiettivo	Lunghezza focale 2,1 mm Campo visivo orizzontale: 141° Campo visivo verticale: 82° Iride fisso, F2.1	Sostenibilità	Senza PVC
Velocità otturatore	Da 1/32000 s a 1/25 s con 50 Hz Da 1/32000 s a 1/30 s con 60 Hz	Connettori	Connettori pogo pin, USB
Video		Condizioni di funzionamento	da -20 °C a 55 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)
Compressione video	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), profilo elevato	Condizioni di immagazzinaggio	da -20 °C a 45 °C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Risoluzione	1920x1080, 1280x720	Approvazioni	EMC EN 55032 classe B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC parte 15 sottosezione B classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 classe B Wireless EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 303413, FCC parte 15 sottosezione C, RSS-247 Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1, EN 50360 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (metodo 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
Velocità in fotogrammi	25 fps a 50 Hz 30 fps a 60 Hz	Dimensioni	Altezza: 94 mm Larghezza: 68 mm Profondità: 27 mm
Ampio intervallo dinamico	WDR	Peso	174 g
Streaming video	Axis Zipstream per telecamera indossabile	Accessori inclusi	AXIS TW1100 Clip Mount
Audio		Accessori opzionali	Sistema Klick Fast per supporti per telecamera indossabile, AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor, AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor App AXIS Body Worn Assistant per Android, iOS Per ulteriori accessori, visitare axis.com/bodyworn
Codifica audio	AAC-LC Mono: 48 kHz, 64 kbps Stereo: 48 kHz, 128 kbps	Garanzia	garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty . La garanzia di 3 anni copre difetti di fabbricazione del dispositivo, inclusa la batteria.
Input/output audio	Microfoni doppi integrati	a. <i>In scene complesse, quando si utilizza la risoluzione massima e il pre-buffer di 90 s, il tempo di pre-buffer effettivo potrebbe essere leggermente più breve rispetto a quanto configurato.</i>	
Generale		Responsabilità ambientale: axis.com/environmental-responsibility	
Batteria	a ioni di litio, 3600 mAh, autonomia fino a 17 ore		
Dispositivo di archiviazione	64 GB di memoria non volatile, fino a 30 ore di video registrato Standard di crittografia AES256		
Velocità di trasmissione	Da telecamera a controller di sistema: 100 Mbit/s		
Registrazione	Pre-buffer audio e video configurabile da 0 a 90 s ^a con incrementi di 30 s		
Sistema di posizionamento	GPS		
Sensore	Giroscopio e accelerometro a 6 assi		
Interfaccia utente	Indicatori di stato, feedback audio e vibrazioni		
Interfaccia wireless	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, canali 1-11		
Cybersecurity	Firmware firmato Archiviazione interna codificata conforme a CJIS (AES256)		