

Kit A del limpiador AXIS

Para una visión nítida durante todo el año

El kit A del limpiador AXIS rocía líquido limpiador en las ventanas de la serie de cámaras de red de cabezal PT AXIS Q86. El kit contiene un depósito de 23 litros, una bomba de suministro de hasta 11 m, una tubería, una boquilla y un soporte de montaje para ajustar la boquilla al cabezal PT, que debe instalarse entre el soporte de montaje y la unidad base.

- > [Líquido limpiador en espray](#)
- > [Elevación 11 m](#)
- > [Depósito con 23 l de capacidad](#)
- > [Apto para la serie AXIS Q86](#)



Kit A del limpiador AXIS

General	
Cámaras compatibles	Serie de cámaras de red con cabezal PT AXIS Q86
Carcasa	Depósito: Polietileno Cesta: Acero inoxidable Carcasa de elementos electrónicos: Tecnopolímero Soporte de boquilla*: Acero inoxidable *El soporte de la boquilla debe instalarse entre el soporte de montaje y la unidad base.
Dimensiones	301 x 410 x 348 mm
Peso	6,7 kg
Alimentación	230 V CA, 0,5 A, 50/60 Hz 120 V CA, 1 A, 50/60 Hz 12 V CA, 3,8 A, 50/60 Hz
Capacidad del depósito	23 l
Sistema dispensador	Tubería de cobre revestida en plástico con boquilla de acero inoxidable
Longitud del tubo	11 m
Elevación	11 m 1 m/s.
Condiciones de funcionamiento	Líquido anticongelante en solución, pleno rendimiento: de -10 °C a 60 °C Líquido anticongelante en solución, rendimiento reducido debido a una viscosidad más alta del fluido a temperaturas más bajas: De -25 °C a 60 °C
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Homologaciones	EN 50130-4 EN 61000-6-3 FCC Parte 15 Subparte B Clase B VCCI Clase B EN 60950-1 EN 60950-22 EN 60529 IP56 Certificación EAC
Accesorios incluidos	Guía de instalación
Garantía	Garantía de Axis de tres (3) años; consulte www.axis.com/warranty
Responsabilidad medioambiental: www.axis.com/environmental-responsibility	