

AXIS Camera Station S1116 MT Recorder

즉시 사용할 수 있는 UHD 감시용 서버 및 클라이언트

AXIS Camera Station S1116 Recorder는 최대 4K의 신뢰할 수 있는 고해상도 감시를 위해 검증된 즉시 사용 가능한 워크스테이션입니다. AXIS S1116에는 빠르고 쉬운 설치를 위해 AXIS Camera Station 영상 관리 소프트웨어(16채널용 라이선스 및 필요한 모든 시스템 소프트웨어 포함)가 사전 구성 및 사전 로드되어 있습니다. 시스템 구성은 AXIS Site Designer에서 쉽게 가져올 수 있으며 AXIS Camera Station을 사용하면 Axis의 광범위한 영상 감시 장치를 최대한 활용할 수 있습니다. 엔터프라이즈급 하드 디스크, SSD(Solid-State Drive)에 저장된 운영 체제 및 확장 가능한 저장 용량을 갖춘 AXIS S1116은 시스템에 높은 성능과 안정성을 제공합니다.

> 손쉬운 설치

> AXIS Camera Station 라이선스 포함

> Axis 제품과 완벽하게 호환

> 5년 보증



AXIS Camera Station S1116 MT Recorder

라이선스	16개의 AXIS Camera Station 코어 라이선스가 포함되어 하드웨어에 연결됩니다. 추가 라이선스(별도 판매)로 업그레이드할 수 있습니다.	비디오 스트리밍	실시간 보기: 최대 25개의 카메라 분할 보기 또는 1개의 4K 카메라 보기 재생: 4개의 1080p 카메라 분할 보기 또는 1개의 4K 카메라 보기 2대의 모니터를 지원합니다.
시스템 확장성	최대 32개 비디오 채널 및 64개 도어 요건 충족	녹화	초당 최대 256Mbit의 전체 녹화 속도로 최대 32개 비디오 채널을 녹화할 수 있습니다.
하드웨어		일반 사항	
프로세서	Intel® Core™ i5	운영 체제	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC 내장 운영 체제 복구: 예 운영 체제 드라이브: 128GB SSD
메모리	8GB	작동 조건	0°C ~ 45°C(32°F ~ 113°F)
저장장치	Enterprise Class HDD 총 HDD 슬롯: 2 사용 가능한 HDD 슬롯: 1 별도의 설정 없이 바로 사용할 수 있는 스토리지: 8TB(1x8TB)	스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
RAID	RAID 레벨: 0, 1	승인	EMC EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 50564, EN 62623, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KC KN32 Class B, KN35, 안전 IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
그래픽 카드	Intel® HD Graphics	크기	274 x 154 x 350mm(10.8 x 6.1 x 13.8인치)
전원	360W (100 ~ 240V AC, 50/60Hz, 5.0 ~ 2.5A)	무게	7.4kg(16lb)
커넥터	전면: 범용 오디오 잭 1개 USB 2.0 2개 USB 3.1 1개 USB 3.1 Type-C 1개 후면: USB 2.0 2개 USB 3.1 4개 DisplayPort™ 1.2 2개 이더넷(RJ45) 1GbE 1개 오디오 라인 출력 1개 시리얼 포트 1개	포함된 액세서리	전원 코드, 키보드, 마우스
비디오		옵션 액세서리	Axis 조이스틱 및 제어 보드 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
		보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 성능 및 기능에 대한 자세한 내용은 axis.com의 AXIS Camera Station 데이터시트를 참조하십시오.

환경적 책임:
axis.com/environmental-responsibility