

AXIS T92G20 Outdoor Housing

Robusto e espaçoso com iluminação IR integrada

O AXIS T92G20 Outdoor Housing possui uma caixa de metal robusta com classificações IP66/IP67, NEMA 4X e IK10 para proporcionar proteção contra poeira, radiação UV, água e impactos. Seu design espaçoso é ideal para acomodar câmeras com lentes com encaixe CS grandes e conectar acessórios. Com aletas de resfriamento e aquecedores eficientes, o gabinete mantém as condições ideais de funcionamento para componentes sensíveis e permite que as câmeras operem em ambientes extremamente quentes ou frios. Adequado para câmeras de caixa fixa em instalações internas e externas, o AXIS T92G20 oferece iluminação IR integrada para proporcionar uma vigilância excepcional no escuro e conectividade PoE para instalação com um único cabo.

- > **Iluminação IR integrada**
- > **Tratamento térmico eficiente**
- > **Proteção contra impacto, água, poeira, UV e corrosão**
- > **Compatível com câmeras selecionadas AXIS Q16 Series**
- > **Suporte para parede incluído**



AXIS T92G20 Outdoor Housing

Geral		Aprovações
Produtos com suporte	AXIS Q1645 Network Camera AXIS Q1647 Network Camera	EMC EN 55032 Classe A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, EN 55015, EN 61547
Invólucro	Classificações IP66, IP67, NEMA 4X e IK10 Alumínio Cor: branco NCS S 1002-B Para obter instruções sobre repintura da capa ou do gabinete e o impacto sobre a garantia, consulte seu parceiro Axis.	Segurança IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22
Alimentação	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4, máx. 25,5 W	Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X
Iluminação por LED IR	OptimizedIR com LEDs IR de 850 nm de longa duração e alta eficiência energética Alcance de 30 m (98 ft) ou mais dependendo da cena	Outro IEC 62471
Condições de operação	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) Inicialização: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)	Peso 5400 g (11,9 lb)
		Acessórios inclusos Guia de instalação, gabarito para perfuração, kit de conectores, chave de fenda Torx® T20, proteção solar, protetor de conectores, AXIS T94Q01A Wall Mount
		Acessórios opcionais T91 Mounting Accessories, T94 Mounting Accessories, YP3040 PT Motor, Bird Control Spikes, AXIS Door Switch A Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte axis.com
		Garantia Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility