

AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch

プラグアンドプレイ対応屋外用マネージドスイッチ

AXIS T8504-E Outdoor PoE Switchは、コンパクトで設置が簡単な屋外用スイッチです。PoE受電側装置4台を接続することができます。SFPポートによってファイバー接続による長距離接続が可能になり、リモート管理による容易なメンテナンスによってサポートコストとダウンタイムが削減されます。AXIS T8504-Eは、温度範囲が広く、サージ保護機能と防塵防水の筐体を備えた堅牢なシステムコンポーネントです。このスイッチは1ポートあたり最大60W、全ポートの総電源容量は150Wまで対応し、すべてのAxisネットワーク装置と互換性があります。

> **ポートあたり60 W、合計150 W**

> **SFPポート**

> **プラグアンドプレイインストール**

> **堅牢な筐体**

> **VAPIX[®]対応**



AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|---|
| ネットワーク | | サージ保護 | すべてのネットワークポートとAC線で6 kV |
| セキュリティ | パスワード保護 HTTPS暗号化 VLAN | 動作条件 | -40° C~50° C 90 W時: -40° C~60° C 湿度10~100% RH (結露可) |
| ネットワークプロトコル | IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、Bonjour、SNMP v1/v2c/v3、DNS、TCP、UDP、IGMP、ICMP、ARP、SSH、RADIUS、TACACS、TELNET、Syslog、802.1Q (VLAN) | 保管条件 | -40° C~85° C |
| スループット | 7.44 Mpps | 認証規格 | EMC EN 55032 Class B EN 55024 FCC Part 15 Subpart B Class B ICES-003 Class B VCCI Class B RCM AS/NZS CISPR 32 Class B EN 61000-4-5 Class 5 EN 50121-4 IEC 62236-4 EAC 安全性 IEC/EN/UL 60950-1 EN 62368-1 IEC/EN/UL 60950-22 |
| 切り替え機能 | 10 Gbps | 環境 | IEC 60529 IP66/IP67 NEMA 250 Type 4X |
| MACテーブル | 8 k | 寸法 | 240 × 166 × 72 mm |
| ジャンボフレーム | 10 kb | 重量 | 2.9 kg |
| 一般 | | 入力電圧 | 100~240V AC、50/60 Hz |
| ケーシング | アルミニウム カラー: 白 | PoE Class | Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Class 4 |
| サステナビリティ | PVC不使用 | PoE出力 | ポート1および2: 最大60 W ポート3および4: 最大30 W 電源容量: 150 W |
| 環境 | 屋外用 | ピン配置 | 電力伝送のペア: ポート1および2: 1/2、3/6、4/5、7/8 ポート3および4: 1/2、3/6 |
| コネクタ | PoEポート RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Mbps (×4) アップリンク SFPポート (×1) 電源 電源コネクタポート | 管理ソフトウェア | AXIS Device Manager |
| | | 付属アクセサリ | インストールガイド 電源コネクタ |
| | | オプションアクセサリ | AXIS T91M47 Pole Mount AXIS T8611 SFP Module LC.LX AXIS T8612 SFP Module LC.SX |
| | | 保証 | 5年保証については、 axis.com/warranty を参照 |