

AXIS Camera Station S9101 Mk II Desktop Terminal

サーバー設置向けのコンパクトクライアント

AXIS Camera Station S9101 Mk IIデスクトップターミナルは、監視用のワークステーションを迅速に設定できるようにするために、Axisのレコーダーを補完するものです。AXIS Camera Stationクライアントがあらかじめ組み込まれており、設置時間が最小になるようにあらかじめ設定されています。AXIS S9101 Mk IIには最適な監視エクスペリエンス向けに検証済ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントが搭載され、5年保証が付帯しています。

- > 設置が容易
- > AXIS Camera Stationソフトウェアが付属
- > 検証済ハードウェア
- > 広範なサポート



AXIS Camera Station S9101 Mk II Desktop Terminal

ハードウェア		一般	
プロセッサ	Intel® Pentium®	オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 128 GB SSD
メモリー	8GB	動作条件	0° C ~ 35° C (32° F ~ 95° F) 湿度5~95% RH (結露不可)
グラフィックカード	Intel® UHD Graphics	保管条件	-40° C ~ 65° C (-40° F ~ 149° F)
電力	最大60W 100 ~ 240 V AC、1.8 A、50/60 Hz 12 V DC、5 A 外部電源アダプター	認証規格	EMC EN 55032、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、 ICES-3(B)/NMB-3(B)、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、 VCCI Class B 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1
コネクター	前面: USB 3.1 x 2 音声ライン入力 × 1 音声ライン出力 × 1 背面: USB 3.1 x 2 イーサネット (RJ45) 1 GbE × 1 DisplayPort™ 1.2 x 2	外形寸法	207 x 43 x 207 mm (8.15 x 1.7 x 8.15 in)
ビデオ		重量	1.8 kg
ビデオストリーミング	ライブビューストリーミング: 4Kモニターで次のいずれかの分割シナリオ: 4K解像度、30fpsで1ストリーム 1080pの解像度、30fpsで4ストリーム 720pの解像度、30fpsで9ストリーム 360pの解像度、15fpsで24ストリーム 追加の1080pモニターが接続されている場合、フレームレートの調整が必要になる場合があります。 AXIS Camera Stationのすべての分割シナリオをサポート 再生 (1台の4Kモニター): ライブビューストリーミングと同じ分割シナリオをサポート	オプションアクセサリ	Axisジョイスティックおよびコントロールボード その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
		保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。

環境責任:

axis.com/environmental-responsibility