

## AXIS T94S02L Recessed Mount

### Instalación en techo rápida y sin esfuerzo

El AXIS T94S02L Recessed Mount permite instalar las cámaras domo fijas de Axis para interior en los techos de una manera elegante y discreta. Ofrece un diseño de acoplamiento en el techo con un solo tornillo pendiente de patente, que facilita y agiliza la instalación sin necesidad de retirar placas del techo. La cámara domo fija de Axis acoplada al montaje empotrado se incrusta en el techo, mostrando solo la cámara domo y el discreto embellecedor.

- > **Montaje económico para cámaras domo fijas de Axis**
- > **Instalación empotrada en techo rápida y sencilla**
- > **Permite una videovigilancia elegante y discreta**



## AXIS T94S02L Recessed Mount

General		Dimensiones
<b>Productos compatibles</b>	AXIS M3057-PLVE AXIS M3058-PLVE	Altura interior de techo/pared: 126 mm
<b>Carcasa</b>	Material: plástico Color: blanco NCS S 1002-B	Altura fuera de techo/pared (incluida cámara): 37 mm
<b>Sostenibilidad</b>	Sin PVC	Diámetro fuera de techo/pared: ø 179 mm
<b>Montaje</b>	Instalación empotrada en techos o paredes	Corte de diámetro en techo/pared: ø 160 mm
<b>Entorno</b>	Interior	<b>Peso</b>
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	De -40 °C a 65 °C	292 g
<b>Homologaciones</b>	Seguridad IEC/EN/UL 62368-1 Ambiental IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, REACH, WEEE	<b>Carga máxima</b>
		1 kg
		<b>Accesorios incluidos</b>
		Guía de instalación
		<b>Accesorios opcionales</b>
		AXIS Safety Wire 3 m Para obtener información sobre otros accesorios, consulte <a href="http://axis.com">axis.com</a> .
		<b>Garantía</b>
		Garantía de Axis de 3 años; consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .

Responsabilidad medioambiental:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)