

AXIS T8524 PoE+ Network Switch (ネットワークスイッチ)

効率的なネットワーク管理を実現する24ポートスイッチ

AXIS T8524 PoE+ Network Switch (ネットワークスイッチ)は、設置が簡単な24ポートのマネージドギガビットスイッチで、監視システムの設定と設置をさらに簡素化できるようにAxisのレコーダーを完全に補完します。AXIS T8524には統合DHCPサーバーが付属し、IPアドレスの割り当てや接続済みのAxisデバイスの検出を自動的行います。直観的な管理インターフェースにより、システム内の全デバイスを対象に、接続済みデバイスとステータスの情報についての概要をグラフィックな構造として表示します。High PoE電源出力で最大24台のPoEカメラを接続可能です。

- > ポートあたり30 W PoE、合計370 W
- > ギガビットスイッチ
- > SFP/RJ45複合ポート (x2)
- > システム概要の直感的なグラフィックトポロジー表示



AXIS T8524 PoE+ Network Switch (ネットワークスイッチ)

ネットワーク

ネットワーク機能
DHCPサーバー搭載
VLAN

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、
HTTPS暗号化、
IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、
ACL、プライベートVLAN、DHCPスヌーピング

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、QoS、Bonjour、UPnP、
SNMP v1/v2c/v3、DNS、NTP、TCP、UDP、IGMP、
ICMP、DHCP、ARP、SSH、STP、RSTP、MSTP、
LLDP、LLDP-MED、TFTP、SMTP、BPDU

スループット
38.7 Mpps

切り替え機能
52 Gbps

MACテーブル
8 K

ジャンボフレーム
9216バイト

概要

ケーシング
金属
カラー: 黒

環境
屋内用

寸法
幅x奥行x高さ: 442 x 211 x 44 mm

重量
3.2 kg

電力要件
100~240 V AC、50/60 Hz

PoE クラス
Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2
Class 4

PoE出力
ポート1~24: 最大30 W
電源容量: 370 W

コネクタ
PoEポート
RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (24x)
アップリンク
RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T複合ポート (x2)
電源
電源コネクタポート

サージ保護
すべてのネットワークポートとAC線で6 kV

動作温度
0 °C~50 °C
湿度: 10~90% RH (結露不可)

保管条件
-10 °C~70 °C
湿度: 5~95% RH (結露不可)

認証
EMC
EN 55032 Class A
EN 55035
FCC Part 15 Subpart B Class A
VCCI Class A
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
ICES-003 Class A
安全
IEC/EN/UL 62368-1

管理ソフトウェア
AXIS Device Manager

付属品
インストールガイド
電源コード
ゴム脚 (x4)
19インチイヤーラックキット

保証
5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してく
ださい。