

AXIS TU6004-E Cable

屋内/屋外用ケーブル

柔軟で堅牢なこの屋内/屋外用ケーブルは、AXIS F91 メインユニット、AXIS F21 センサーユニット、AXIS F41 センサーユニット、およびAXIS F7225-RE Pinhole Sensorに対応しています。曲げ半径40 mmのこの高速データケーブルは、センサーユニットとメインユニットの間の遅延を最小限に抑える高い帯域幅を備えています。長さは1 m (3 ft)、8 m (26 ft)、20 m (66 ft)、30 m (98 ft) の4種類があります。

- > 屋内、屋外対応
- > 曲げ半径40 mm
- > 1 m (3 ft) ケーブルは4本入りで販売
- > 8 m (26 ft) ケーブルは1本入りと4本入りで販売
- > 20 m (66 ft) および 30 m (98 ft) ケーブルは1本入りで販売



AXIS TU6004-E Cable

概要

ケーシング

IP66、IP67、IP6K9K規格準拠

電源

インピーダンス: 50オーム

周波数

0～3 GHz

コネクタ

SMA

FAKRA

動作温度

-40° C～75° C

湿度: 10～100% RH (結露可)

認証

UL CL2 Sunlight Resistant E335585-T、UN ECE R118

寸法

カラー: 黒

所要時間: 1 m (3 ft)、8 m (26 ft)、20 m (66 ft)、30 m (98 ft)

ø 5 ±0.1 mm (0.2 in)

相互接続ケーブルの最大長: 30 m (98 ft)

曲げ半径: 40 mm (1.6 in)

重量

1 m (3 ft): 40 g (0.09 lb)

8 m (26 ft): 300 g (0.66 lb)

20 m (66 ft): 760 g (1.68 lb)

30 m (98 ft): 1140 g (2.51 lb)

対応製品

AXIS F91メインユニット、AXIS F21センサーユニット、AXIS F41センサーユニット、AXIS F7225-RE Pinhole Sensor

オプションアクセサリ

AXIS TU6003 Connector Kit FAKRA

保証

3年保証については、[axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)を参照