

Supporto a parete AXIS T91E61

Progettato per telecamere a cupola fissa



- > Design compatto e robusto
- > Utilizzo in ambienti interni ed esterni
- > Resistente a urti e corrosione

Il supporto a parete AXIS T91E61 è concepito espressamente per le telecamere di rete a cupola fisse Axis. Offre un design accattivante ed è adatto a installazioni in ambienti interni ed esterni.

Grazie all'efficace materiale resistente a urti e corrosione, il supporto a parete AXIS T91E61 è adatto a tutti gli ambienti in cui è possibile installare le telecamere a cupola fisse Axis. Progettato per il montaggio con telecamere Axis, la forma piccola che lo caratterizza conferisce un aspetto discreto.

Compatibile con tutti i kit di sospensione per telecamere a cupola fisse Axis con cavo NPS da 1,5", può essere installato anche sulla scatola di collegamento AXIS T94R01P per consentire l'utilizzo delle canaline di protezione per i cavi. Sono disponibili accessori per l'utilizzo del montaggio su pali, ad angolo e su armadi della serie AXIS T98A-VE.

AXIS T91E61 presenta lo stesso schema di fori del montaggio a parete per le telecamere da esterni con fisse Axis per garantire un passaggio immediato. La scatola di collegamento compatibile presenta lo stesso schema di fori dei supporti a parete AXIS T91A/T91B e AXIS T91D61, rendendo il più semplice possibile il passaggio tra le due telecamere Axis.

È inoltre possibile passare il cavo esternamente utilizzando uno dei quattro fori alla base del montaggio a parete.

Specifiche tecniche - Supporto a parete AXIS T91E61

Modelli	Supporto a parete AXIS T91E61	Alloggiamento	Alluminio cromato verniciato a polvere Colore: bianco NCS S 1002-B Interfaccia: NPS da 1,5"
Generale		Conformità	RoHS, REACH, CE
Prodotti supportati	AXIS T94B01D kit per montaggio a sospensione (AXIS M3004-V/M3005-V), AXIS T94F01D kit per montaggio a sospensione (AXIS M3006-V/M3007-P/M3007-PV e AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE), AXIS T94F02D kit per montaggio a sospensione (AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE), AXIS T94K01D kit per montaggio a sospensione (modelli per interni di AXIS P32/P33/Q35), AXIS T94M01D kit per montaggio a sospensione (modelli per esterni di AXIS Q35), AXIS T94T01D kit per montaggio a sospensione (modelli per esterni di AXIS P32)	Approvazioni	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, EN 50581, UL 50E, IEC 62262 IK10, IEC 60721-3-4 (classe 4M4), NEMA 250 tipo 4X
Carico massimo	10 kg	Dimensioni	80 x 161 x 120 mm
Posizionamento del cavo	Interno Vista posteriore: foro per il cavo Vista laterale: fori	Peso	525 g
Ambiente	Interno/esterno	Accessori inclusi	Guida all'installazione
		Accessori opzionali	Scatola di collegamento AXIS T94R01P, Supporto per il montaggio su palo AXIS T91A47, Supporto per il montaggio ad angolo VT WCWA, Accoppiatore cavi di rete IP66 (richiede la scatola di collegamento AXIS T94R01P)
		Garanzia	Garanzia Axis di 3 anni, visitare www.axis.com/warranty

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.axis.com