

AXIS T8648 PoE+同軸変換ブレードコンパクトキット

コンパクトでコスト効率に優れた、IPへのマルチチャンネルの移行。

AXIS T8648 PoE+同軸変換ブレードキットを使用すると、既設の同軸ケーブルを使用してアナログ監視システムをIPビデオ監視システムに効率的に移行できます。AXIS T8648は、AXIS T8646 PoE+同軸変換ブレードと6つのAXIS T8643 PoE+同軸変換コンパクトが含まれる完全なキットです。この6チャンネルのホットスワップ可能なブレードは、Axisのすべてのビデオエンコーダシャーシに適合し、高チャンネル密度を提供します。設置とケーブル管理を改善するため、AXIS T8643はハウジングやバックボックスに容易に統合できます。AXIS T8085 500 WまたはAXIS T8082電源を使用することで、デバイスユニットとネットワークカメラの両方に同軸ケーブルを通じて電力を供給できます。

- > 既設の同軸ケーブルを利用可能
- > マルチチャンネルのソリューション
- > 同軸ケーブルによるPoE/PoE+接続
- > すべてのAxisネットワークビデオ製品に対応
- > 高チャンネル密度、Axisビデオエンコーダシャーシに適合



AXIS T8648 PoE+同軸変換ブレードコンパクトキット

モデル	1x AXIS T8646 PoE+ over Coax Blade 6x AXIS T8643 PoE+ over Coax Compact	環境保護	AXIS T8643: PVC不使用
データ/電源		インジケータ表示	緑/黄/赤色電源LED 緑/黄/赤色同軸リンク/状態LED、チャンネルあたり1つ 緑/黄/赤色PoE+同軸機能LED、チャンネルあたり1つ
データ転送速度	同軸ケーブル: フルレンジで100+100 Mbps対称	設置方法	AXIS T8646: Axisビデオエンコーダシャーシのみ
コネクタ	AXIS T8646: 6x BNC 75 Ohm 同軸コネクタ オプションのPoE 同軸変換用のDC電源入力 AXIS T8643: BNC 75Ω同軸コネクタ (×1)、 シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B	動作条件	AXIS T8646: 0 ° C~45 ° C 湿度20~85% RH (結露不可) AXIS T8643: -10 ° C~50 ° C 最大湿度85% RH (結露不可)
ネットワークケーブル	75Ω同軸ケーブル(他のインピーダンスもサポート)、最大500 m、最大速度。axis.comで接続距離を参照	認証・認可	AXIS T8646: EN 55022 Class A、EN 55024、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、 VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、 IEC/EN/UL 60950-1 AXIS T8643: EN 55032 Class A、EN 55024、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、 VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、 IEC/EN 60529 IP44
出力	AXIS T8646: PoE over Coax (安全自動検出および自動切断機能付き) AXIS T8643: Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Class 4 検知したデバイスに最大25.5 Wを供給可能	重量	AXIS T8646: 270 g AXIS T8643: 110 g
入力	AXIS T8646: エンコーダシャーシを使用して給電、PoE/PoE+ (カメラへの給電に必要) を有効にするDC入力 AXIS T8643: PoE同軸変換 デバイス電力: 1.5 W	保証	5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。
設置と管理	プラグアンドプレイインストール: PoE、PoE+対応機器を自動的に検出し、インライン電力供給ローカル管理用LED表示 (AXIS T8643)、ステータスLED (AXIS T8646)	環境責任: axis.com/environmental-responsibility	
一般			
ケーシング	AXIS T8643: プラスチック カラー: 白 NCS S 1002-B		