

AXIS P3235-LVE Network Camera

あらゆる光条件で使用でき、接続性がさらに向上した最新の屋外対応固定ドーム

AXIS P3235-LVE Network Camera (ネットワークカメラ) は、双方向音声とI/Oポートを備えたHDTV 1080p 固定ドームです。ライン出力用とマイクロフォンまたはライン入力用の音声コネクタが付属し、状態監視デジタル入力およびデジタル出力が搭載されています。AXIS P3235-LVEには、バリフォーカルレンズとリモートズーム/フォーカス機能が搭載されているため、カメラを直接操作して微調整を行う必要がありません。この汎用性の高いカメラには、光の変動が激しい環境でも処理できるWDR Forensic Capture、卓越した光感度を実現するLightfinder、OptimizedIR対応の内蔵赤外線照明が搭載され、あらゆる光条件において優れた画像の有用性を提供します。また、帯域幅およびストレージの要件を大幅に低減させるAxis Zipstreamをサポートします。

> HDTV 1080pの映像品質

> WDR、Lightfinder、およびOptimizedIR

> 双方向音声: マイクロフォンまたはライン入力用コネクタ、およびライン出力用コネクタ

> 状態監視デジタル入力およびデジタル出力

> 屋外対応およびIK10規格準拠



AXIS P3235-LVE Network Camera

カメラ		アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF®プロファイルG、ONVIF®プロファイルS、およびONVIF®プロファイルT (仕様はonvif.orgで入手可能)
撮像素子	プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/3"		インテリジェントビデオ
レンズ	パリフォーカル、3〜10 mm、F1.4 水平視野: 90° -34° 垂直画角: 50° -20° リモートフォーカス/ズーム、Pアイリスコントロール、IR補正		
デイナイト	赤外線カットフィルターを自動オン/オフ切り替え		含まれるもの AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知 追加可能 AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、 AXIS Loitering Guard、AXIS Perimeter Defender、 AXIS Digital Autotracking、AXIS People Counter、 AXIS Tailgating Detector、AXIS Direction Detector、 AXIS Occupancy Estimator、AXIS Random Inspection、 AXIS Queue Monitor AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acapを参照)
最低照度	HDTV 1080p 25/30 フレーム/秒、WDR Forensic Capture およびLightfinder: カラー: 0.16ルクス (50 IRE、F1.4) 白黒: 0.03ルクス (50 IRE、F1.4)、0ルクス (赤外線照明使用時) HDTV 1080p 50/60 フレーム/秒: カラー: 0.32ルクス (50 IRE、F1.4) 白黒: 0.06ルクス (50 IRE、F1.4)、0ルクス (赤外線照明使用時)		
シャッター スピード	1/66500秒〜1秒		イベントトリガー
アングル調整	パン±180°、チルト-40〜+75°、回転±95°		イベントアクション
ビデオ			
ビデオ圧縮	H.264ベースライン、メイン、およびハイプロファイル (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG		映像の録画: SDカードおよびネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ オーバーレイテキスト、外部出力の駆動、音声クリップの再生
解像度	1920x1080 HDTV 1080p〜160x90		データストリーミング
フレームレート	WDRありの場合: 電源周波数50/60 Hzで25/30フレーム/秒 WDRなしの場合: 50フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、60フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)		イベントデータ
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅が制御可能 VBR/ABR/MBR H.264		設置支援機能
マルチビュー ストリーミング	2つのビューエリアを個別に切り取り		リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンター、調整可能な赤外線照射強度のOptimizedIR
画像設定			
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ、プリセットポジション		一般
音声			ケーシング
音声 ストリーミング	フルデュプレックス		ハードコーティングされたドームカバーおよび除湿膜を備えた、IP66規格およびNEMA 4X規格準拠のIK10耐衝撃性ケーシング 電子部品を収納した内部カメラモジュールおよび拘束ねじカラー: 白 NCS S 1002-B ケーシングの再塗装の手順と保証内容への影響については、Axis/パートナーにお問い合わせください。
音声圧縮	24ビットLPCM、AAC-LC 8/16/32/44.1/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz ビットレートを設定可能		設置方法
音声入出力	外部マイクروفोन入力、ライン入力、リングパワーによるデジタル入力、ライン出力		ジャンクションボックス (ダブルギャング、シングルギャング、および4インチ八角形) および壁面や天井用の穴付き取り付けブラケット ¼インチ-20三脚ねじスレッド
ネットワーク			環境保護
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS®暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)®ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア		PVC不使用
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP [®] 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1		メモリー
システムインテグレーション			電源
			Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 消費電力: 最大11 W、標準5.6 W
			コネクタ
			RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: 1つの監視アラーム入力用と1つの出力用の4ピン2.5 mmターミナルブロック (12 V DC出力、最大負荷25 mA) 音声: 音声入出力用4ピン2.5 mmターミナルブロック。
			赤外線照明
			電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LEDを搭載したOptimizedIR。最大照射距離30 m以上 (シーンに応じて値は異なります)
			ストレージ
			microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照
			動作条件
			-40 °C〜50 °C 起動時: -30 °C〜50 °C 最高温度 (断続的): 55 °C 湿度: 10〜100% RH (結露可)
			保管条件
			-40℃〜65℃

認証・認可	EMC EN 55032 Class A、EN 50121-4、IEC 62236-4、 EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、 VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、IEC/EN 62471 使用環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6 (振 動)、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27 (衝撃)、 IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP66、 NEMA 250 Type 4X、IEC/EN 62262 IK10 ネットワーク NIST SP500-267
外形寸法	ウェザーシールド含まず: 高さ 104 mm ø 149 mm
重量	800 g (ウェザーシールド含む)
付属品	インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザー ライセンス)、取付ブラケット、ケーブルガasket、 RESISTORX® L型レンチT20、ドリルテンプレート、コネクタ ガード、ウェザーシールド
オプション アクセサリ	AXIS ACI Conduit Bracket A、AXIS ACI Conduit Adapters、 AXIS T94M02L Recessed Mount Kit、AXIS T94T01D Pendant Kit (ウェザーシールドを含む)、AXIS取付金具、スモーク ドーム その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケー ション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vms で入手可能
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、簡体字中国語、 繁体字中国語、日本語、韓国語
保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション。 axis.com/warranty を参照

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Projectに
よって開発されたソフトウェアが含まれています。(www.openssl.org)
によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) に
よって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility