

## AXIS T94S01P

### Axisカメラに接続されるケーブルとデバイスの屋外での保護

AXIS T94S01P Conduit Back Boxコンジットバックボックスは、広範囲のAxisネットワークカメラの後ろに設置できるように設計された、屋外対応の耐衝撃 (IK10+) バックボックスです。これには、接続デバイスを安全に収容するために、侵入から保護された (IP66/IP67) 区画が備わっています。たとえば、IP-over-COAXアダプターを収容して従来のケーブル配線を再利用したり、ネットワークケーブルカプラーを収容して、堅いネットワークケーブルと柔軟なケーブルの間の橋渡しを行ったりできます。AXIS T94S01Pを使用すると、追加のキャビネットを設置しなくても (ジャンクションボックス上に直接設置するなど)、カメラと接続デバイスの両方を同じポイントに安全に取り付けることができます。設置が完了すると、見た目も美しく、屋外の悪条件にも耐えることができます。

- > 接続デバイスを収容するための区画 (IP66/IP67)
- > 破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)
- > 側面および背面からの $\frac{3}{4}$ インチ/M25コンジットインターフェース
- > 広範囲のAxisネットワークカメラに対応



# AXIS T94S01P

一般		認証規格	安全性
対応製品	AXIS P32 Network Camera Series AXIS P33 Network Camera Series AXIS Q35 Network Camera Series AXIS Q36 Network Camera Series		IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22
環境	屋内/屋外		<b>使用環境</b> IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 60529 IP66/IP67、NEMA 250 Type 4X
取り付け	ダブルギャングボックス、シングルギャングボックス、4インチ八角形ジャンクションボックス、4インチ四角形ジャンクションボックス		<b>衝撃</b> IEC/EN 62262 IK10+
ケーシング	素材：パウダーコーティング済みアルミニウム製ケーシング、ステンレススチール製ネジ (TX20) カラー：ホワイトNCS S 1002-B	<b>付属アクセサリ</b>	インストールガイド、ガスケットC M20ケーブル3~5 mm ×3、ステンレススチール製ネジ (TX20) およびワッシャー ×4
ケーブル配線	背面：ケーブル孔 ×3 側面：3/4" コンジットエントランス 底面：ガスケットC M20 5~9.5 mm ×4 上蓋：ガスケットC M20 5~9.5 mm ×3	<b>オプションアクセサリ</b>	AXIS T91A47 Pole Mount、AXIS T94R01B Corner Bracket、AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape (コンジットアダプター3/4" U型30 mm)、AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS (コンジットアダプター3/4" NPS)、Network cable coupler indoor (ネットワークケーブルカブラー屋内用)、Network cable coupler indoor slim (ネットワークケーブルカブラー屋内用スリム)
最大荷重	2.3 kg	<b>保証</b>	3年保証に関しては、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照してください。
外形寸法	高さ：53.5 mm 直径157 mm	環境責任:	<a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>
重量	750 g		
持続可能性	PVC不使用		