

Утапливаемое крепление AXIS T94S02L

Для быстрого и простого монтажа в подвесном потолке

Утапливаемое крепление AXIS T94S02L предназначено для стильного и элегантного малогабаритного потолочного монтажа фиксированных купольных камер Axis для внутреннего наблюдения. Для крепления к потолку используется инновационная система с одним винтом (ожидается патент), облегчающая установку и не требующая снятия потолочных плиток. При установке в утапливаемое крепление большая часть корпуса фиксированной купольной камеры Axis находится внутри потолка — виден только купол и низкопрофильное кольцо.

- > **Экономичное крепление для фиксированных купольных камер Axis.**
- > **Быстрая и легкая установка утапливаемого крепления в потолке.**
- > **Сочетание стильного дизайна и малогабаритного видеонаблюдения.**



Утапливаемое крепление AXIS T94S02L

Общие характеристики

Совместимые продукты	AXIS M3057-PLVE AXIS M3058-PLVE
Материал корпуса	Материал: пластик Цвет: белый NCS S 1002-B
Стойкость	Без ПВХ
Монтаж	Монтаж заподлицо в потолках или стенах
Место установки	Внутреннее наблюдение
Условия хранения	От -40 до 65 °C
Соответствие стандартам	Безопасность IEC/EN/UL 62368-1 Среда применения IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, REACH, WEEE

Размеры	Высота части внутри стены/потолка: 126 мм Высота части снаружи стены/потолка (включая камеру): 37 мм Диаметр части снаружи стены/потолка: ø 179 мм Диаметр установочного отверстия в стене/потолке: ø 160 мм
Масса	292 г
Максимальная нагрузка	1 кг
Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке
Дополнительные аксессуары	Страховочный тросик AXIS Safety Wire 3 m Список дополнительных принадлежностей см. на сайте axis.com .
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility