

AXIS W703 Docking Station 8-bay

O AXIS W703 Docking Station 8-bay permite manusear facilmente câmeras de vestir, oferecendo carregamento rápido e descarregamento de dados rápido, seguro e fácil.

- > **Pegue e pronto: ela estará pronta quando você estiver**
- > **Encaixe e pronto: descarregamento automático confiável e carregamento rápido.**
- > **Conectores de acoplamento confiáveis**
- > **À prova de respingos**



AXIS W703 Docking Station 8-bay

Rede		Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)
Protocolos de rede	IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP	Aprovações	EMC EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Vazão	100 Mbps (por câmera)	Segurança	IEC/EN/UL 62368-1
Geral		Ambiente	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78
Capacidade	8 baias	Rede	Compatível com vazão NIST SP500-267
Caixa	Caixa plástica Cor: preto NCS S 9000-N	Dimensões	Altura: 52 mm (2,1 pol.) Largura: 128 mm (5,1 pol.) Profundidade: 425 mm (16,8 pol.)
Montando	Parafusos (incluídos)	Peso	800 g (1,76 lb)
Sustentabilidade	Sem PVC	Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty
Alimentação elétrica	11,4 – 12,6 VCC, máx. 80 W		
Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T blindado Entrada CC Teclados Pogo		
Condições operacionais	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)		