

AXIS Camera Station S2216 Appliance

Gravador tudo em um com switch PoE para vigilância UHD

O AXIS Camera Station S2216 Appliance é uma solução de gravação tudo em um com switch PoE integrado gerenciável desenvolvido para oferecer vigilância confiável em alta definição com resolução de até 4K. Para facilitar e acelerar a instalação, o AXIS S2216 é fornecido pré-configurado e possui o software de gerenciamento de vídeo AXIS Camera Station pré-instalado e inclui licenças para 16 canais e todo o software de sistema necessário. O AXIS Camera Station oferece uma interface de usuário intuitiva que permite que os usuários aproveitem ao máximo a ampla linha de câmeras de vigilância por vídeo e outros produtos IP da Axis. Com o sistema operacional armazenado em uma unidade de estado sólido (SSD) e garantia de hardware de 5 anos, o AXIS S2216 oferece uma solução de vigilância confiável.

- > **Solução tudo em um com switch PoE integrado**
- > **Vigilância em alta definição com resolução de até 4K**
- > **Licenças do AXIS Camera Station incluídas**
- > **Compatibilidade total com produtos Axis**



AXIS Camera Station S2216 Appliance

Licenças	16 licenças básicas do AXIS Camera Station incluídas, podendo ser atualizado com licenças adicionais (vendidas separadamente)	Gravação	Qualificado para gravação de até 16 canais de vídeo com taxa total de gravação de até 384 Mbps por segundo
Escalabilidade do sistema	Qualificado para até 16 canais de vídeo e 32 portas	Geral	
Hardware		Sistema operacional	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Recuperação do sistema operacional: sim Unidade do sistema operacional: SSD de 120 GB
Processador	Intel® Core™ i5	Condições de operação	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Umidade: 10 – 90% (umidade relativa, sem condensação)
Memória	8 GB	Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Armazenamento	Disco rígido de categoria de vigilância Total de slots para disco rígido: 4 Slot livre para disco rígido: 2 Armazenamento de fábrica: 8 TB (2 x 4 TB)	Aprovações	EMC CNS 13438, EAC, EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A Segurança IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1, IS 13252
RAID	Níveis de RAID: 0, 1, 10	Dimensões	476 x 440 x 45 mm (18,7 x 17,3 x 1,8 pol.), chassi 1U
Switch	16 portas integradas, 260 W de capacidade total de potência Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, Classe 4	Peso	11 kg (24,3 lb)
Placa gráfica	Intel® HD Graphics	Acessórios incluídos	Trilhos de rack, cabo de alimentação
Alimentação	Máx. 520 W, 260 W PoE dedicado 100 – 240 VCA, 6,5 – 2,5 A, 50/60 Hz	Acessórios opcionais	Surveillance Hard Drive 4 TB disponível da Axis Terminais desktop Axis Protetor contra surtos Ethernet Axis Para obter mais informações sobre acessórios, consulte axis.com
Conectores	Lado frontal: 1 x USB 3.0 1 x entrada de áudio 1 x Saída de linha para áudio Switch lateral traseiro: 16 x portas PoE 10/100 Mbps 1 x SFP 10/100/1000 Mbps 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps Servidor lateral traseiro: 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps 2 x USB 2.0 1 Displayport™ 1 porta HDMI	Garantia	Gravador e disco rígido: Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty
Vídeo			
Streaming de vídeos	Visualização ao vivo: 1 x stream 4K em tela inteira 4 divididas x 1080 p Exibição dividida para até 16 câmeras Suporte a dois monitores, máximo recomendado: um monitor 4K Reprodução: Suporte aos mesmos cenários de divisão que a visualização ao vivo Suporte a apenas um monitor		

AXIS Camera Station

Para obter detalhes sobre os recursos e funções do AXIS Camera Station, consulte a Folha de dados do AXIS Camera Station em axis.com

Responsabilidade ambiental:
axis.com/environmental-responsibility