

AXIS Q1635-Eネットワークカメラ 厳しい照明環境でも細部を捉える屋外対応カメラ

IP66およびNEMA 4X準拠のAXIS Q1635-Eは、サンシールドと壁面取付ブラケットが付属する堅牢なアルミニウムケーシングを備えています。Arctic Temperature Control (極寒温度管理) 機能を備えているため、超低温時でも安全に起動します。1/2"センサーにより、近赤外線(IR)光の状況でも最高品質の映像を提供します。ワイドダイナミックレンジ - フォレンジックキャプチャー機能は、映像を最適化し、細部を強調してフォレンジックでの有用性を向上させます。電子動体ブレ補正は、カメラが振動したときのビデオ品質を向上させ、スムーズで安定した映像を提供します。Zipstreamはビデオストリームの分析および最適化をリアルタイムに行うことで、画質を維持しながらネットワーク帯域とストレージ使用量を節減します。

- > 極寒温度管理機能
- > -40° C~60° C
- > 1/2"センサーとHDTV 1080p (50/60フレーム/秒)
- > ワイドダイナミックレンジ - フォレンジックキャプチャーおよびLightfinder
- > AxisのZipstreamテクノロジー



AXIS Q1635-Eネットワークカメラ

カメラ

イメージセンサー
1/2"プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
バリフォーカル、IR補正、CSマウント
4.4~10 mm、F1.3
1920x1080:
水平視野角:76.0° ~43.3°
垂直画角:40.2° ~24.2°
1920x1200:
水平視野角:76.0° ~43.3°
垂直画角:45.6° ~26.3°
P-Iris、DCアイリスレンズにも対応

デイナイト
自動切換赤外線カットフィルター

最低照度
カラー:0.1ルクス、白黒:0.01ルクス、F1.3
HDTV 1080p 50/60フレーム/秒:
カラー:0.2ルクス、白黒:0.02ルクス、F1.3

シャッター速度
1/34500~2秒

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) メインプロファイル、
ベースラインプロファイル、ハイプロファイル
Motion JPEG

解像度
WUXGA 25/30フレーム/秒 (WDRオフ): 1920x1200
~160x90
HDTV 1080p 25/30フレーム/秒 (WDR): 1920x1080
~160x90
HDTV 1080p 50/60フレーム/秒 (WDRオフ):
1920x1080~160x90

フレームレート
すべての解像度で最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz、
WDR無効時)

ビデオストリーミング
個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG)
Axis Zipstream technology (H.264)
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/MBR

マルチビューストリーミング
最大8つのビューエリアを個別に設定可能

画像設定
圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、
ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、
低照度での動作の微調整、ダイナミックオーバーレイ
(テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラー
リング
回転: 自動、0°、90°、180°、270°
WDR Forensic Capture: 最大120 dB (撮影シーンによる)、樽型収差補正、デイナイト切り替えレベル、電
子動体ブレ補正、ローカルコントラスト、曇り除去

パン/チルト/ズーム
デジタルPTZ、アップロード可能なPTZドライバー
(Pelco Dがプリインストール済み)

音声

音声ストリーミング
双方向

音声エンコーディング
AAC-LC 8/16/32 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726
ADPCM 8 kHz
ビットレート設定可

音声入力/出力
外部バランス型/アンバランス型マイクロфонまたは
ライン入力、ライン出力

ネットワーク

セキュリティ
ユーザー/パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、
HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1x (EAP-TLS)²ネット
ワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、
ユーザーアクセスログ、証明書の一元管理、署名付き
ファームウェア

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するために OpenSSL Project (openssl.org/) によって開発されたソフトウェアと Eric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

2. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するために OpenSSL Project (openssl.org/) によって開発されたソフトウェアと Eric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

ネットワークプロトコル
IPv4/v6、HTTP、HTTPS³、SSL/TLS³、QoS Layer 3
DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、
UPnPTM、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、
NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、
ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様についてはaxis.comを参照)
ワンクリックで接続できるAXIS Guardian
ONVIF® Profile GおよびONVIF® Profile S (仕様についてはonvif.orgを参照)

分析機能
同梱
AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知
サポート
AXIS Perimeter Defender
AXIS Digital Autotracking
AXIS Camera Application Platformに対応し、カードパーティ製アプリケーションをインストール可能
(axis.com/acapを参照)

イベントトリガー
衝撃検知

イベントアクション
ファイルのアップロード:FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メール、ビデオクリップの送信
通知:電子メール、HTTP、HTTPS、TCP
オーバーレイテキスト、SNMPトラップ送信
エッジストレージへのビデオと音声録音の保存
プリ/ポストアラームビデオのバッファリング
外部出力の駆動、デイナイトビジョンモード、
音声クリップ再生、LEDステータス、WDRモード

設置支援機能内蔵
フォーカスアシスタント、ピクセルカウンター、レベルアシスタント、orientation aid、トラフィックワイザード

概要

ケーシング
エンクロージャ:金属 (アルミニウム)
カラー:白 NCS S 1002-B
IP66、NEMA 4準拠、IK10等級の耐衝撃型アルミニウムケース

サステナビリティ
PVC不使用

メモリー
RAM 512 MB、フラッシュ256 MB

電源
Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3、最大12.95 W
High PoE、最大25.5 W
標準4 W

コネクター
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE、3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力
RS485/RS422、2つの設定可能な入出力用ターミナルブロック (12 V DC出力、最大負荷50 mA)

ストレージ
microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
NAS (Network Attached Storage)への録画
推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照

動作温度
-30 ° C ~ 60 ° C、PoE使用時
-40 ° C(Axis High PoE ミッドスパン使用時)、最大30 W
湿度: 10%~100% RH (結露可)

保管条件
-40°C~65°C (-40 ° F~149 ° F)
湿度: 5~95% RH (結露不可)

認証
EN 55032 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、
EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、
FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、
VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、
IEC/EN/UL 60950-1
KCC KN32 Class B、KN35
EN 50121-4、IEC 62236-4、IEC/EN/UL 60950-22、
IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、
IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 62262 IK10

寸法
161 x 142 x 404 mm

重量
3514 g

付属品
AXIS T94Q01A Wall Mount、サンシールド
コネクターキット、Resistorx® T20ツール、インストールガイド、Windows®用デコーダ(1ユーザーライセンス)

3. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するために OpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアと Eric Young (ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

オプションアクセサリー
AXIS T91A47 Pole Mount、
AXIS T94R01P Conduit Back Box、
VT Corner Mount WCWA、
VT Column Mount Ball Joint WFWCA、
AXIS T98A16-VE Surveillance Cabinet、
Axisオプションレンズ、AXIS T90B Illuminators、
Axisネットワークケーブルカプラー、
AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port、
AXIS T8133 Midspan 30 W 1-port、
AXIS T8129 PoE Extender、AXIS Surveillance Cards
その他のアクセサリーについては、axis.comを参照

ビデオ管理ソフトウェア
AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。axis.com/vmsで入手可能

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証

Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション。axis.com/warrantyを参照