

## AXIS W702 Docking Station 1-bay

AXIS W702 Docking Station 1-bay를 사용하면 고속 충전, 빠르고 안전하며 쉬운 데이터 오프로드로 신체 착용 카메라를 쉽게 다룰 수 있습니다.

- > 준비되면 잡은 후 이동
- > 도킹 후 이동(안정적인 자동 오프로드 및 고속 충전)
- > 안정적인 도킹 커넥터
- > 물 튀김 방지



## AXIS W702 Docking Station 1-bay

<b>네트워크</b>		<b>스토리지 조건</b>	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)
<b>네트워크 프로토콜</b>	IPv4, IPv6, USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP	<b>승인</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Class B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Class B
<b>처리량</b>	100Mbit/s	<b>안전</b>	IEC/EN/UL 62368-1
<b>일반 사항</b>		<b>환경</b>	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78
<b>용량</b>	1개 베이	<b>네트워크</b>	NIST SP500-267 처리량과 호환
<b>케이스</b>	플라스틱 케이스 컬러: black NCS S 9000-N	<b>크기</b>	높이: 47mm(1.9인치) 너비: 76mm(3.0인치) 깊이: 95mm(3.8인치)
<b>지속 가능성</b>	PVC 불포함	<b>무게</b>	125g(0.28lb)
<b>전원</b>	5V DC, 최대 15W	<b>보증</b>	3년 보증에 대해 알아보려면 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 를 확인하십시오.
<b>커넥터</b>	차폐식 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX DC 입력 Pogo 핀 패드		
<b>작동 조건</b>	0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)		