

AXIS Companion Dome WV

屋内用フルHD耐衝撃ネットワークカメラ

AXIS Companion Dome WVは、HDTV 1080p/2メガピクセルの解像度とWVによる高品質ビデオを特長としています。耐衝撃性があり、パブリックビューモニター用のHDMI出力を備えています。このカメラは、ワイヤレスLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) または有線イーサネットを経由して接続します。プッシュボタンの設定によるWPSをサポートしています。AXIS Companion Dome WVはエッジストレージ向けに最適化されています。AXIS Companion Card 64 GBが付属しており、自己完結型の録画ソリューションを提供します。Axis Zipstreamテクノロジーにより、高品質ビデオでも効果的に録画することができます。AXIS Companion Dome WVは、AXIS Companionのビデオ管理ソフトウェアとモバイルアプリでのみサポートされています。

- > IEEE 802.11a/b/g/nに対応したワイヤレス通信
- > HDTV 1080pのビデオ品質と2メガピクセルの解像度、およびWDR
- > MicroSDXCカードのサポート
- > モニターへの接続用のHDMI出力
- > 耐衝撃、防塵

AXIS Companion Dome WV

バリエーション

カメラ

イメージセンサー
1/3"プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
M12マウント、固定アイリス、固定焦点
2.8 mm、F2.0
水平画角: 106°
垂直視野角: 59°

光感度
0.25ルクス (50 IRE、F2.0)

シャッター速度
1/32500秒~1/5秒

カメラ調整
パン: ±177°
チルト±69°
回転: ±176°
任意の方向に調整することができ、壁または天井に向けることができます。

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile
Motion JPEG

解像度
1920x1080 (1080p) ~320x240

フレームレート
25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz)

ビデオストリーミング
個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG)
Axis Zipstreamテクノロジー (H.264)
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/MBR
HDMI™、

HDMI出力
HDMI 1080p@25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)
HDMI 1080i@50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)
HDMI 720p@50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)
HDMI 720p@25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)

画像設定
圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、WDR、オーバーレイ (テキスト/画像)、画像のミラーリング
回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)

ネットワーク

ワイヤレスインターフェース
アンテナを内蔵
IEEE 802.11 a/b/g/n、2.4および5.2 GHz (チャンネル36、40、44、48)

セキュリティ
パスワード保護、ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、Axis Secure Remote Access、SDカード暗号化、WEP 64/128ビット、WPA/WPA2-PSK、WPA、WPA2 Enterprise、WLANペアリングボタン (WPS) PBC互換、総当たり攻撃による遅延の保護

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS、CIFS/SMB、Bonjour、UPnP™、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、HDMI™ 1.4b、LLDP

システムインテグレーション

分析機能
AXIS Video Motion Detection

イベントトリガー
分析、エッジストレージイベント

イベントアクション
エッジストレージへのビデオ録画
プリ/ポストアラームビデオのバッファリング

設置支援機能内蔵
ピクセルカウンター

概要

サイバーセキュリティ
署名付きファームウェア

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

ケーシング

IP42防水防塵 (IP42に準拠するにはインストールガイドに従ってください)、IK08耐衝撃、ポリカーボネート/ABSケーシング
電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジ (TORX® 10)
カラー：白 NCS S 1002-B

スキンカバーまたはケーシングの再塗装の手順および保証に対する影響については、Axis/パートナーにお問い合わせください。

サステナビリティ

PVC不使用

メモリー

RAM 512 MB、フラッシュ256 MB

電源

4.8~5.2 V DC
通常2.7 W、最大3.1 W

コネクター

DC電源用Micro USB
マイクロHDMI™ (Type D)

ストレージ

microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
AXIS Companion Card 64 GB (日本未発売) に対応
推奨するメモリーカードについては、axis.comを参照

動作温度

0° C~45° C (32° F~113° F)
湿度: 15~85% RH (結露不可)

保管条件

-40° C~65° C (-40° F~149° F)
湿度: 5~95% RH (結露不可)

認証

EN 55032 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、
EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A and B、
ICES-003 Class B、IEC/EN/UL 60950-1、
EN 300328、EN 301489-1、EN 301489-17、
EN 301893、FCC Part 15 Subpart C、
FCC Part 15 Subpart E、RSS-247
ネットワーク
NIST SP500-267

寸法

高さ: 56 mm (2.2 in)
直径101 mm

重量

170 g (0.38 lb)

付属品

電源
AXIS Companion Card 64 GB
インストールガイド
Windows®用デコーダ1ユーザーライセンス
TORX® L型レンチ

オプションアクセサリ

AXIS T94B02D Pendant Kit
AXIS T94B02L Recessed Mount
AXIS T94B01P Conduit Back Box
AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate
ビュー保護カバー
黒色ケーシング
スモークドーム
Axisマウント
その他のアクセサリについては、axis.comを参照

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion (axis.com/companion/vmsで入手可能)、AXIS Guardian

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証

Axisの3年保証については、axis.com/warrantyを参照