

## AXIS Camera Station S9301 Workstation

### 柔軟性の高いプラグアンドプレイワークステーション

幅広いAxis製品でテストおよび検証されたこの柔軟性の高いワークステーションは、サーバーに接続した場合はクライアントとして、AXIS S30シリーズと組み合わせた場合はサーバーとして使用できます。最大2台の4K解像度モニターに対応し、最適なオーバービューを実現します。フォームファクターが極めて小さいため、スペースが限られている場所での使用に最適です。また、AXIS Camera Stationクライアントソフトウェアがプリインストールされています。加えて、AXIS Recorder Toolboxインストールウィザードにより、迅速かつ容易に設置できます。さらに、翌営業日のオンサイトハードウェア交換、5年保証、サポート担当窓口が含まれています。

- > 拡張性の高い、優れたソリューション
- > 最大2台の4Kモニターに対応
- > AXIS Camera Stationクライアントソフトウェアが付属
- > 充実したサポートと5年保証








# AXIS Camera Station S9301 Workstation

ハードウェア		一般	
プロセッサ	Intel® Core™ プロセッサ	オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 256GB SSD
メモリー	8 GB (4 GB × 2)	セキュリティ	暗号化されたオペレーティングシステムドライブに対応 FIPS 140-2 level 2 認定 Trusted Platform Module (TPM 2.0)
グラフィックカード	Intel® UHD Graphics	動作条件	0° C ~ 45° C 湿度 20 ~ 80% RH (結露不可)
電力	最大 90 W、100 ~ 240 V AC、1.5 A 50/60 Hz、 19.5 V DC、4.62 A 外部 AC/DC アダプター	保管条件	-40° C ~ 65° C 湿度 5 ~ 95% RH (結露不可)
コネクター	前面: 音声ライン入力/出力 × 1 ユニバーサル音声ジャック × 1 USB 3.2 × 1 USB 3.2 Gen 2 2x2 USB-C ポート × 1 背面: RJ45 イーサネット × 1 USB 3.2 × 4 DisplayPort™ 1.4a × 2	認証規格	EMC EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、FCC Part 2 & 15 Class B、 ISED ICES-003 Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、 KS C 9832 Class B、KS C 9835、VCCI 32-1 Class B、BSMI 安全性 IEC/EN/UL 62368-1、EN 62311、NOM-019-SCFI-1998
ビデオ		コンプライアンス	TAA (Trade Agreements Act: 通商協定法)
ビデオストリーミング	ライブビュー: 30 フレーム/秒で 1 ストリーム x 4K 30 フレーム/秒で 4 分割 x 1080p 30 フレーム/秒で 9 分割 x 720p 15 フレーム/秒で 16 分割 x 360p 15 フレーム/秒で 25 分割 x 360p 15 フレーム/秒で 36 分割 x 360p 上記の組み合わせで最大 2 台の 4K モニター (1 台のみ 30 フレーム/秒でストリーム表示可能) 再生: ライブビューと同じ分割シナリオに対応。 高速で再生すると、ビデオパフォーマンスに影響する可能性があります。	寸法	182 x 36 x 178 mm
サイバーセキュリティドキュメント	AXIS Camera Station Hardening Guide Axis 脆弱性管理ポリシー Axis セキュリティ開発モデル ドキュメントをダウンロードするには、 <a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> にアクセスしてください。 Axis のサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> にアクセスしてください。	重量	1.1 kg
		付属アクセサリ	AC 電源アダプター (壁面プラグ付き電源コード付属)
		オプションアクセサリ	Axis ジョイスティックおよびコントロールボード その他のアクセサリについては、 <a href="https://axis.com">axis.com</a> を参照
		サービス	翌営業日オンサイトサポート
		保証	5 年保証については、 <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照
		輸出管理	本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際の輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。

## AXIS Camera Station

AXIS Camera Station の特長と機能については、[axis.com](https://axis.com) で  
AXIS Camera Station データシートを参照してください。



Revision	v.01	Revision date	2022-12-05
Paper size	A4	Release date	2022-12-05
Created by	MS	Scale	1:4

© 2022 Axis Communications

**AXIS**<sup>®</sup> COMMUNICATIONS  
 www.axis.com  
**AXIS S9301**