

## AXIS T8705 Video Decoder

HDMI 출력이 포함된 비노출형 1080p 비디오 디코더

AXIS T8705 Video Decoder는 설치가 용이한 소형 비디오 디코더로, Axis 네트워크 카메라에 연결하여 해당 카메라의 실시간 영상을 디지털 모니터에 표시할 수 있습니다. H.264 및 Motion JPEG 디코딩에 최적화된 AXIS T8705는 시퀀스 보기에서 최대 100개 소스 수를 표시하고, 멀티 뷰에서는 최대 16개 비디오 소스를 표시할 수 있습니다. AXIS T8705는 PC를 통한 연결을 사용하지 않고 실시간 비디오를 표시할 수 있는 비용 효과적인 비디오 모니터링 솔루션을 제공합니다.

> [H.264 및 Motion JPEG 디코딩](#)

> [HDMI 출력](#)

> [시퀀스 및 멀티뷰](#)



# AXIS T8705 Video Decoder

<b>비디오</b>		<b>커넥터</b>	RJ45 100BASE-TX 1개 DC 입력 1개, DC 솔통형 전원 잭 5.5/2.1mm HDMI 유형 A 1개
<b>비디오 입력</b>	해상도: 비디오 스트림 1개로 최대 1920x1080까지 지원 비디오 스트림 4개로 비디오 스트림당 최대 960x540. 비디오 스트림 9개로 비디오 스트림당 최대 640x360. 비디오 스트림 16개로 비디오 스트림당 최대 480x270. 새로 고침 속도: 최대 60Hz 보기: 시퀀스 보기 또는 멀티 뷰 최대 4x4 스트림	<b>작동 조건</b>	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)
<b>HDMI 출력 해상도</b>	1920x1080 @ 60 Hz 1920x1080 @ 50Hz 1280x720 @ 60Hz 1280x720 @ 50Hz 720x480 @ 60H 640x480 @ 60H	<b>스토리지 조건</b>	-40°C - 65°C(-40°F - 149°F)
<b>프레임 레이트</b>	모든 해상도에서 최대 30/25fps(60/50Hz)	<b>승인</b>	<b>EMC(디코더 및 전원 공급 장치)</b> EN 55032 Class A, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A <b>안전(전원 공급 장치)</b> IEC/EN/UL/I/AS/NZS 60950-1, EN 62368-1, EN 60065, AS/NZS 60065
<b>비디오 압축</b>	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스라인, 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG	<b>크기</b>	<b>디코더:</b> 83 x 57 x 47mm(3 1/4 x 2 1/4 x 1 7/8인치) <b>모니터 마운팅 브래킷이 있는 디코더:</b> 83 x 98 x 48mm(3 1/4 x 3 7/8 x 1 7/8인치)
<b>네트워크</b>		<b>무게</b>	<b>디코더:</b> 100g(0.22lb) <b>전원 공급 장치:</b> 100g(0.22lb)
<b>보안</b>	패스워드 보호, HTTPS <sup>a</sup> 암호화, IEEE 802.1X(EAP-TLS), 다이제스트 인증	<b>포함된 액세서리</b>	설치 가이드, 모니터 마운팅 브래킷, 전원 공급 장치
<b>지원되는 프로토콜</b>	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , Bonjour, UPnP <sup>®</sup> , DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, SSH	<b>옵션 액세서리</b>	PoE Splitter 5 V <i>axis.com</i> 에서 그 밖의 액세서리 참조
<b>시스템 통합</b>		<b>영상 관리 소프트웨어</b>	AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어( <i>axis.com/vms</i> 에서 이용 가능)
<b>애플리케이션 프로그래밍 인터페이스</b>	소프트웨어 통합용 공개 API	<b>보증</b>	<i>axis.com/warranty</i> 에서 5년 보증 참조
<b>일반 사항</b>		a. 본 제품에는 <i>OpenSSL Project</i> 에서 <i>OpenSSL Toolkit</i> 용으로 개발한 소프트웨어( <i>openssl.org</i> ) 및 <i>Eric Young(eay@cryptsoft.com)</i> 이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.	
<b>케이스</b>	플라스틱 케이스 색상: black NCS S 9000-B	<b>환경적 책임:</b> <i>axis.com/environmental-responsibility</i>	
<b>전원</b>	5V DC, 최대 5W 전원 스케줄		