

AXIS Camera Station Edge

Camera-to-Cloud-Videoverwaltung

Mit diesem Camera-to-Cloud VMS können Sie Ihre Videosicherheit ganz einfach verwalten. Über eine benutzerfreundliche Schnittstelle können Sie Live-Videos ansehen, Zeitleisten durchsuchen und Aufzeichnungen exportieren. Außerdem können Sie von überall und zu jeder Zeit Alarm-Benachrichtigungen in Echtzeit empfangen. Es erfordert einen minimalen Wartungsaufwand und beinhaltet kontinuierliche Aktualisierungen. Lizenzen sind im Lieferumfang aller Axis Geräte enthalten – legen Sie einfach eine AXIS Surveillance Card ein oder verwenden Sie einen AXIS S30 Recorder, und schon können Sie loslegen. Es ist einfach, neue Standorte und Geräte zu bestehenden Standorten hinzuzufügen, und die einzelnen Geräte müssen nicht manuell konfiguriert werden. Mit vorkonfigurierter Sicherheit und vollständiger Systemverschlüsselung als Standard hilft es Ihnen außerdem, sicher zu bleiben.

- > **Wirksamer Einsatz von Axis Edge-Geräten und Cloud**
- > **Intuitive Live-Ansicht, Zeitleisten-Suche und Videoexport**
- > **Schneller und sicherer Zugang überall und zu jeder Zeit**
- > **Einfache Einrichtung, kein Server erforderlich**
- > **Lizenzen für Axis Geräte inkludiert**



AXIS Camera Station Edge

Allgemeines

Sprachen

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Spanisch, Schwedisch

Unterstützte Geräte

Axis Kameras, Encoder, IP-Türsprechanlagen und Lautsprecher
Mindestanforderungen: AXIS OS 8.40 oder höher
Die verbundenen Dienste erfordern AXIS OS Version 11.11 oder höher
Unterstützung von Bridge-Geräten (über AXIS S30 Recorder Serie): AXIS OS 8.40
Eine vollständige Liste finden Sie auf <https://www.axis.com/en-us/products/axis-camera-station-edge#compatible-products>

Speicherung

AXIS Surveillance Cards
AXIS S30 Recorder Series

Kapazität

Konfigurierbare Aufbewahrungszeit, die Dauer kann für jede Kamera an die jeweiligen gesetzlichen Vorgaben angepasst werden

Clients

Windows-Client
AXIS Camera Station Cloud-Webclient
Mobile Apps von Axis für Android, iPhone und iPad
Wir behalten uns das Recht vor, die Menge der vom Web-Client, Windows-Client und der mobilen App verwendeten Relay-Daten zu begrenzen

Cloud-Dienste

AXIS Camera Station Cloud-Webclient
Verwaltung von Geräten und Benutzern

Optionale Cloud-Dienste

AXIS Camera Station Cloud Storage

Video

Videokomprimierung

H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), H.265 (MPEG-H Part 2)

Auflösung

Unterstützt alle Auflösungen

Bildfrequenz

Unterstützt alle Bildraten

Audio

Audio-Streaming

Streaming von Zweiwege-Audio

Audiocodierung

AAC-Audiokomprimierung, Vollduplex für Anrufe von Netzwerk-Türstationen von Axis, Halbduplex für andere Geräte von Axis

Kamera

Live-Ansicht

Live-Ansicht von bis zu 36 Kameras im Vollbild, Panoramaansicht, Axis Corridor Format, Kamerasequenz, digitaler PTZ

Schwenken/Neigen/Zoomen

Steuern von PTZ- und Dome-Kameras mit der Maus oder dem Joystick

Wiedergabe

Suchen nach Aufzeichnungen

Ermitteln von Aufzeichnungen nach Kamera, Datum und Uhrzeit
Timeline-Visualisierung, Video-Scrubbing

Wiedergabegeschwindigkeit

Bis zu 8 x oder Einzelbilder

Aufzeichnungsexport

Einzelbilder als JPEG oder Videosequenzen im Format ASF oder MP4, unabhängiger vorinstallierter Player im Lieferumfang enthalten, digitale Signatur auf exportierten ASF-Aufzeichnungen

Ereignisse und Alarne

Ereignisauslöser

Durch AXIS Object Analytics Video
Bewegungserkennung, AXIS Guard Suite und E/A ausgelöste Ereignisse

Ereignisaktionen

Aufzeichnung, Push-Benachrichtigungen

Systemanforderungen

Software

Kostenlos herunterladen unter axis.com/products/axis-camera-station-edge

Systemanforderungen

Beim Einrichten und Verwalten des Systems ist ein Internetzugang erforderlich

Live-Videos und aufgezeichnete Videos offline verfügbar

Empfohlene Systemvoraussetzungen

Windows-Client: OS: Windows 10 64 Bit oder höher,

CPU: Intel Core i5, RAM: 4 GB, Grafikkarte: 256 MB

Onboard-Grafikspeicher, Netzwerk: 100 MBit/s,

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Webclient: Browser: ChromeTM Version 56 und höher /

EdgeTM Version 79 und höher / Safari® Version 11 und

höher, CPU: Intel Core i5, RAM: 4 GB, Grafikkarte: 256

MB Onboard Video-Speicher, Grafikkartentreiber:

Verwenden Sie immer die neueste Version, Zugriff auf das Internet: 100 Mbps

Anforderungen an Mobilgeräte

Android 8.1

iOS 15

Schutz vor Bedrohungen

Mehrere Benutzer, Zugriffsebenen mit Kennwortschutz, Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), AXIS S30

Recorder-Serie und SD-Speicherkartenverschlüsselung,

sicherer Fernzugriff von Axis. Die Daten werden mit

AES-256-Verschlüsselung im Ruhezustand und TLS 1.2-Verschlüsselung bei der Übertragung geschützt.