

AXIS P1245 Network Camera (ネットワークカメラ)

極めて目立ちにくいHDTV 1080pカメラセット

AXIS P1245は、目立ちにくい屋内監視が必要な店舗や銀行などに適した、コスト効率の良いHDTV 1080p解像度のモジュラー型カメラセットです。たとえば、ATMや自動販売機などに合わせて、狭い場所に設置でき、壁や天井、レンズ用の小さい穴を開けただけの金属パネルに埋め込むこともできます。WDR Forensic Captureを搭載し、光の変動が激しいシーンにも対応します。AXIS P1245には、マウントブラケットと8メートルの着脱可能なケーブルが付属します。

> HDTV 1080pの解像度

> WDR Forensic Capture

> 111°の水平画角

> Axis Zipstream

> Power over Ethernet



AXIS P1245 Network Camera (ネットワークカメラ)

カメラ	
撮像素子	1/2.9インチ (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	固定アイリス 2.8 mm、F2.0 水平画角: 111° 垂直画角: 61°
最低照度	カラー: 0.22ルクス
シャッター スピード	1/32500秒～2秒
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG
解像度	1080p
フレームレート	25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)
ビデオ ストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/ABR/MBR
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出値、露出コントロール、露出ゾーン、ローカルコントラスト、画像の回転、コリドーフォーマット、WDR Forensic Capture、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書 の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX®、AXIS Camera Application Platform (ACAP) など、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能 One-Click Cloud Connection ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、およびONVIF® Profile T。仕様についてはonvif.orgを参照
イベント トリガー	分析機能 エッジストレージイベント
イベント アクション	ファイルのアップロード: 電子メール、FTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有 イベント通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP プリ/ポストアラーム映像のバッファリング SNMPトラップの送信、WDRモード
設置支援機能	ピクセルカウンター
データストリー ミング	イベントデータ
分析機能	
アプリケーション	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard、AXIS Video Motion Detection 追加可能 AXIS Cross Line Detection AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、axis.com/acapを参照
一般	
ケーシング	AXIS P12 Mk II Main Unit : スチールおよびプラスチック センサーユニット: プラスチック、アルミニウム
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 最大4.0 W、標準2.5 W
コネクタ	10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45メスコネクタ センサーユニット接続用RJ12コネクタ
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードおよび暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画 推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照
動作条件	-20 °C～50 °C 湿度10～85% RH (結露不可)
保管条件	-40 °C～65 °C (-40 °F～149 °F) 湿度5～95% RH (結露不可)
認証・認可	EMC EN 55032 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、VCCI Class B、 RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、ICES-003 Class B、 KCC KN32 Class B、KN35 安全性 IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252 環境 EN 50581、IEC 60529 IP3X、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-27 ネットワーク NIST SP500-267
外形寸法	AXIS P12 Mk II Main Unit : 16 x 46 x 109 mm (0.6 x 1.8 x 4.3 in) AXIS FA1105 Sensor Unit : 29 mm (1.1 in) 直径20 mm (0.8 in) センサーユニットのケーブル: 8 m (26 ft)
重量	AXIS P12 Mk II Main Unit : 72 g (0.16 lb) AXIS FA1105 Sensor Unit : 16 g (0.04 lb) センサーユニットのケーブル: 128 g (0.28 lb)
付属品	インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス) 8 mブラックケーブル、ロックナット (×2)、埋込用ブラケット
オプション アクセサリ	AXIS T8120 15 W Midspan 1-port AXIS T8129 PoE Extender AXIS F8212 Trim Ring AXIS Surveillance Cards AXIS F7315 Cable White 15 m AXIS P1214/P1214-E/P1224-E用マウントブラケット AXIS F8204 Mounting Band その他のアクセサリについては、axis.comを参照
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axis アプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。詳しくはaxis.com/vmsを参照してください。
保証	5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility