

## AXIS Companion Recorder

Registratore video di rete a 8 canali con switch PoE

AXIS Companion Recorder è un registratore video di rete compatto per un massimo di otto telecamere di rete Axis. Include uno switch PoE integrato che facilita l'installazione. Il dispositivo è dotato di un hard disk per sorveglianza e vanta un design senza ventola. Inoltre include una porta USB che consente di esportare facilmente le riprese video, nonché un punto di accesso wireless per l'installazione e l'accesso diretto al sistema tramite i dispositivi mobili. AXIS Companion Recorder è disponibile in due modelli, a seconda se l'hard disk è da 2 TB o 4 TB.

- > **Disco rigido per sorveglianza, 2 TB o 4 TB**
- > **Interruttore con 8 porte PoE, 1 porta LAN**
- > **Design compatto e senza ventola**
- > **Punto di accesso wireless per dispositivi mobili**
- > **Porta USB per l'esportazione di video**



## AXIS Companion Recorder

<b>Modelli</b>	AXIS Companion Recorder 8CH 2 TB AXIS Companion Recorder 8CH 4 TB	<b>Input</b>	100–240 V AC, 50–60 Hz Max 90 W
<b>Storage</b>	2 TB : HDD classe di sorveglianza da 2 TB, 5900 rpm con cache da 64 MB e interfaccia SATA 6Gb/s 4 TB : HDD classe di sorveglianza da 4 TB, 5400 rpm con cache da 128 MB e interfaccia SATA 6Gb/s	<b>Output</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 1, Classe 2 e Classe 3 Totale max 65 W
<b>Video</b>		<b>Alloggiamento</b>	Telaio in alluminio e plastica Colore: bianco
<b>Registrazione</b>	Qualificato per la registrazione fino a 8 canali video con una velocità di registrazione totale fino a 80 Mbit al secondo.	<b>Memoria</b>	RAM da 512 MB, flash da 256 MB
<b>Compressione video</b>	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC)	<b>Condizioni di funzionamento</b>	Da 0 °C a 35 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)
<b>Risoluzioni</b>	Supporta tutte le risoluzioni di videocamera	<b>Condizioni di immagazzinaggio</b>	Da -40 °C a 65 °C
<b>Frequenza fotogrammi</b>	Supporta tutte le velocità di trasmissione	<b>Connettori</b>	8x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX USB 2.0 Ingresso CC
<b>Flussi audio</b>	Flusso audio unidirezionale, compressione audio AAC	<b>Approvazioni</b>	EMC EN 55032 Classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B, ICES-003 Classe B Wireless EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Parte 15 Sottosezione C, FCC Parte 15 Sottosezione E, RSS-247 Sicurezza IEC/EN/UL 60950-1
<b>Rete</b>		<b>Dimensioni</b>	180 x 180 x 53 mm
<b>Funzione di rete</b>	DHCP, NTP, e server SMB incluso	<b>Peso</b>	1,1 kg
<b>Interfaccia wireless</b>	Punto di accesso wireless per dispositivi mobili Antenna interna IEEE 802.11a/b/g/n (frequenza di banda 2,4 e 5 GHz) WPA2 Personal	<b>Accessori inclusi</b>	Alimentazione, Guida all'installazione
<b>Sicurezza</b>	Protezione mediante password, autenticazione digest, registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata, firmware firmato	<b>Accessori opzionali</b>	Staffa di montaggio
<b>Protocolli compatibili</b>	IPv4/v6, HTTP, SSL/TLS, QoS SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP <sup>TM</sup> , DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH	<b>Software di gestione video</b>	AXIS Companion disponibile sul sito <a href="http://axiscompanion.com/vms">axiscompanion.com/vms</a>
<b>Integrazione del sistema</b>		<b>Garanzia</b>	Garanzia Axis di 3 anni, visitare il sito <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Interfaccia di programmazione dell'applicazione (API)</b>	AXIS Video Hosting System (AVHS) con One-Click Connection	Responsabilità ambientale: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Eventi scatenanti</b>	Errore disco rigido, potenza PoE superata		
<b>Azioni dell'evento</b>	Allarme sveglia, notifica e-mail		
<b>Generale</b>			
<b>Prodotti supportati</b>	Videocamere AXIS Companion Line, codificatori e telecamere di rete Axis con firmware 5.50 o successivo		