

AXIS T81B22 DC 30W 미드스팬

12/24V DC 설치용

PoE(Power over Ethernet)는 네트워크 제품에 전원을 공급하는 쉽고, 빠르며, 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 미드스팬은 내장된 PoE 지원을 통해 네트워크 장치에 전원 및 데이터를 공급합니다. 기존 이더넷 스위치 및 케이블링 인프라를 교체할 필요가 없습니다. AXIS T81B22 DC 30W 미드스팬은 IEEE 802.3af 또는 IEEE 802.3at를 준수하며 PoE 지원 기능이 내장된 모든 Axis 네트워크 제품에 사용할 수 있습니다.

> [IEEE 802.3af/at](#)

> [12/24V DC](#)

> [플러그 앤 플레이](#)



Data



PoE



AXIS T81B22 DC 30W 미드스팬

미드스팬		일반	
기능	데이터 및 전원은 이더넷 케이블을 통해 네트워크 비디오 제품에 공급됨 내장 PoE가 지원되지 않는 네트워크 비디오 제품의 경우 PoE 스플리터를 함께 사용	디스플레이 및 표시기	포트 인터페이스가 프론트 패널에 위치함 DC LED: 전원 표시기 포트 LED: 네트워크 표시기
데이터 속도	10/100Mbps	마운팅	벽면, 선반 또는 DIN 레일
설치 및 관리	전원 선택기: 15W 또는 30W PoE 및 High PoE 지원 장치 자동 감지 및 인라인 전원 공급 로컬 LED 관리 디스플레이	작동 조건	-20°C ~ 65°C(-4°F ~ 149°F) 습도 최대 95% RH(비응축)
데이터 및 전원		승인	RoHS, WEEE, CE, EN 55022 Class B, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003, VCCI Class B, RMC AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN32 Class B, KN35, IEC/EN/UL 60950-1
전원	12V에서: PoE+(Power over Ethernet Plus) IEEE 802.3at Type 2 Class 4 24V에서: PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af Type 1 Class 3	치수	117 x 95 x 41mm(4.6 x 3.7 x 1.6in)
입력 전원	12/24V DC(최대 38/20W)	무게	200g(0.4lb)
최대 출력 전원	다음과 같은 조건에서 51V DC: 12V DC IN(최대 30W) 24V DC IN(최대 15W)	포함 액세서리	Axis 커넥터 A 2핀 3.81 직선
커넥터	차폐식 RJ45, EIA 568A 및 568B 2핀 DC 터미널 전원 커넥터	보증	Axis의 3년 보증에 대해서는 www.axis.com/warranty 를 참조하십시오.
네트워크 케이블	차폐식 카테고리 5 이상	환경적 책임:	www.axis.com/environmental-responsibility
배선	10/100 이더넷에 1/2 및 3/6 쌍, 기가비트 이더넷에 총 4쌍을 통한 데이터 공급 4/5(+) 및 7/8(-) 스페어 쌍을 통한 전원 공급		