

AXIS TM1901 Wireless Kit

Zestaw do AXIS M1075-L Box Camera

W zestawie znajdują się adapter bezprzewodowy i zasilacz do kamery AXIS M1075-L Box Camera. Akcesoria te umożliwiają podłączenie kamery zarówno do sieci bezprzewodowych 2,4 GHz, jak i 5 GHz. Adapter bezprzewodowy obsługuje standard 802.11ac / b / g / n / a. Źródło zasilania zasilane jest napięciem 100 – 240 V AC (50 – 60 Hz).

- > **Komunikacja bezprzewodowa**
- > **Plug-and-play**
- > **2,4 GHz i 5 GHz**
- > **Zgodność ze standardem 802.11ac/b/g/n/a**



AXIS TM1901 Wireless Kit

Sieć

Interfejs bezprzewodowy

Zgodność ze standardem 802.11ac/b/g/n/a
Częstotliwość 2,4 GHz i 5 GHz

Aprobaty

EMC

Źródło zasilania: EN 55035, EN 55032 klasa A,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2, RCM AS / NZS CISPR 32 klasa A,
ICES-3(A) / NMB-3(A), VCCI klasa A, KS C 9547,
FCC cz. 15 pkt B klasa A

Bezpieczeństwo

IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 nr 62368-1

Bezprzewodowa

EN 300328, EN 300440, EN 301489-1, EN 301489-3,
EN 301489-17, EN 301893, EN 50566, EN 62479,
EN 62209-2

Cyberbezpieczeństwo

EN 18031-1

Zapisy ogólne

Zasilanie

100–240 V AC (50–60 Hz), 0,8 A

Warunki eksploatacji

0 ÷ 35°C (32 ÷ 95°F)

Warunki przechowywania

-20 ÷ +75°C (-4 ÷ 167 °F)

Wymiary

Adapter bezprzewodowy: 29,5 x 15 x 8 mm (
1,2 x 0,6 x 0,3 in)
Źródło zasilania: 106 x 40 x 27 mm (4,2 x 1,6 x 1,1 in)
Kabel: 1,9 m (6,2 ft)

Waga

Adapter bezprzewodowy: 3,3 g ±0,25 g (
0,007 lb±0,0006 lb)
Źródło zasilania: 100 g (0,2 lb)

Zawartość opakowania

Adapter bezprzewodowy, zasilacz, przewód zasilający,
wspornik montażowy, instrukcja instalacji

Gwarancja

5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Kontrola eksportu

Ten produkt podlega przepisom dotyczącym kontroli eksportu. Użytkownicy muszą zawsze przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących kontroli eksportu lub reeksportu.

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji

Urządzenie wolne od związków PVC, urządzenie wolne od BFR / CFR zgodnie z normą JEDEC / ECA JS709
Zgodność z unijną dyrektywą RoHS 2011/65/UE/ i EN 63000:2018
Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.
Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie axis.com/partner.

Materiały

Aby dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju w firmie Axis, p. strona axis.com/about-axis/sustainability

Odpowiedzialność za środowisko

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej na stronie unglobalcompact.org