

AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor

Sensor externo para câmeras de vestir Axis

A AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor foi desenvolvida para proporcionar uma posição de gravação flexível. Ela oferece suporte ao sistema de montagem Picatinny, o que a torna compatível com vários tipos de equipamentos disponíveis, e seu uso é especialmente indicado para capacetes. A AXIS TW1200 oferece o mesmo desempenho óptico que a AXIS W100, oferecendo imagens nítidas mesmo em condições desafiadoras.

- > **Pequena e discreta**
- > **Leve**
- > **Mesmo desempenho óptico que a AXIS W100**
- > **Compatível com o sistema Picatinny**
- > **Para uso com a AXIS W100**



AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor

Câmara		Condições de operação
Sensor de imagens	CMOS RGB de 1/2,9 pol. com varredura progressiva Sensibilidade: 0,1 lux	-20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F) Umidade relativa de 10 – 100% (sem condensação)
Lentes	Comprimento focal, 2,1 mm Campo de visão horizontal: 141° Campo de visão vertical: 82° Íris fixa, F2.1	Condições de armazenamento -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
Tempo do obturador	1/32000 s a 1/25 s com 50 Hz 1/32000 s a 1/30 s com 60 Hz	Aprovações EMC EN 55032 Classe B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B
Vídeo		Segurança IEC/EN 62368-1
Compressão de vídeo	H. 264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfil High (com AXIS W100)	Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Método 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
Resoluções	1920 x 1080, 1280 x 720	Dimensões Comprimento: 68 mm (2,7 pol.) Diâmetro: ø 23 mm (0,9 pol.) Comprimento do cabo: 0,8 m (2,6 ft)
Taxa de quadros	25 fps a 50 Hz 30 fps a 60 Hz	Peso 60 g (0,13 lb)
Amplio alcance dinâmico	WDR (com AXIS W100)	Acessórios incluídos AXIS TW1900 Adhesive Picatinny Rail, AXIS TW1901 Cable Holder, AXIS TW1903 Picatinny Mount
Streaming de vídeos	Axis Zipstream para dispositivos de vestir (com AXIS W100)	Acessórios opcionais AXIS TW1900 Adhesive Picatinny Rail, AXIS TW1901 Cable Holder, AXIS TW1902 Lens Protector, AXIS TW1903 Picatinny Mount Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte axis.com
Geral		Garantia Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty
Invólucro	Classificação IP67 Caixa em alumínio, dome de rígida em policarbonato (PC) Cor: preto NCS S 9000-N	Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility
Sustentabilidade	Sem PVC	
Conectores	USB	
Montagem	Sistema Picatinny (trilho MIL-STD-1913)	