

AXIS M1145-L Network Camera

OptimizedIR 기능을 탑재한 작고 저렴한 HDTV 1080p 카메라

보드 마운트, 가변 초점 P-아이리스 렌즈가 장착된 AXIS M1145-L 카메라는 2메가픽셀/HDTV 해상도의 우수한 이미지 품질을 제공합니다. P-아이리스 제어는 최적의 피사계심도, 해상도, 이미지 대비 및 선명도를 제공합니다. AXIS M1145-L 카메라는 빛이 전혀 들어오지 않는 암흑에서도 상황에 맞는 조명을 자동으로 제공하는 전력 효율이 높은 IR LED 기술인 Axis OptimizedIR과 에지 스토리지를 제공합니다. 원격 줌 및 포커스 기능이 있으므로 수동으로 미세조정할 필요가 없으며, 디지털 팬/틸트/줌 기능을 사용하여 전체 화면에서 잘라낸 화면을 확인하거나 녹화하기 위해 스트리밍할 수 있습니다. 입/출력 포트는 알람 패널에 대한 간단한 알림, 릴레이 제어 또는 PIR 센서 사용 시 사용할 수 있습니다.

- > HDTV 1080p/2MP 품질
- > Axis OptimizedIR
- > P-아이리스 제어
- > PoE(Power over Ethernet)
- > I/O 지원



AXIS M1145-L Network Camera

카메라		데이터 스트리밍	이벤트 데이터
이미지 센서	1/2.9" 프로그래시브 스캔 RGB CMOS	일반 케이스	컬러: White NCS S 1002-B 알루미늄 및 PC/실록산, 42% 재활용 플라스틱
렌즈	가변 초점, P-아이리스 3 ~ 10.5mm, F1.4 수평 화각: 95°-34° 수직 화각: 47°-19° 내장형 적외선 차단 필터, 전동 포커스/줌	지속성	PVC 없음
주요 및 야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터	메모리	256MB RAM, 128MB Flash
최저 조도	컬러: 0.4lux, F1.4 흑백: 0.08lux, F1.4, 0lux(IR 조명 켜진 경우)	전원	PoE(Power over Ethernet)IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 최대 10.5W
셔터 시간	1/28000초 ~ 2초 전력선 주파수 50Hz 1/33500초 ~ 2초 전력선 주파수 60Hz	커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1개 알람 입력 및 1개 출력
팬/틸트/줌	디지털 PTZ	IR 조명	Optimized IR, 강도 및 조명 각도를 조절할 수 있는 고효율 LED. 최대 15m((50ft)) 범위
비디오		스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 NAS(Network Attached Storage) 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 www.axis.com 참조
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 프로파일 Motion JPEG	작동 조건	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 습도 20 ~ 80% RH(비응축)
해상도	1920x1080 ~ 160x90	승인	EMC EN 55022 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24 안전 IEC/EN/UL 60950-1 환경 EN 50581 네트워크 NIST SP500-267 기타 IEC/EN 62471
프레임 레이트	전력선 주파수가 50/60 Hz인 경우 모든 해상도에서 25/30 fps	치수	높이: 46mm(1.79인치) 길이: 114mm(4.5인치) 너비: 75mm(3인치)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/MBR H.264	무게	260g(0.57lb)
이미지 설정	압축, 컬러, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, 역광 보정, 이미지 미러링, 회전 -코리더 포맷 포함, 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크) 0°, 90°, 180°, 270° WDR - Dynamic Contrast, 노출 제어, 노출 존, 저조도에서 동작 미세 조정	포함 액세서리	스탠드, 설치 가이드, Windows 디코더 사용자 라이선스 1개
네트워크		액세서리 옵션	Axis 마운트, Axis 하우징 및 캐비닛, Axis 미드스팬, Axis 조명 그 밖의 액세서리에 대해서는 www.axis.com 참조
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1X ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리	비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어 (www.axis.com/techsup/software 에서 이용 가능)
지원 프로토콜	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
시스템 통합		보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함) 사양은 www.axis.com 에서 확인 One-Click Cloud Connection ONVIF [®] Profile S 및 ONVIF [®] Profile G, 사양은 www.onvif.org 참조	a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(www.openssl.org) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.	
분석	포함 항목 AXIS Video Motion Detection, 액티브 탐퍼링 알람 지원 항목 AXIS Digital Autotracking, AXIS Perimeter Defender, AXIS Cross Line Detection 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, www.axis.com/acap 참조	환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	
이벤트 트리거	분석, 에지 스토리지 이벤트, 외부 입력, 시간 예약		
이벤트 동작	FTP, HTTP, 네트워크 공유 및 이메일을 통해 파일 업로드 이메일, HTTP 및 TCP를 통한 알림 사진/사후 알람 비디오 버퍼링, 외부 출력 활성화, 에지 스토리지에 비디오 녹화, PTZ 프리셋 이동, 가드 투어 IR 조명 활성화		